

# 世利水泥|低碱度硫铝酸盐水泥|快硬水泥

产品名称	世利水泥 低碱度硫铝酸盐水泥 快硬水泥
公司名称	登电集团水泥有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:世利 型号:L·SAC 产地:河南郑州
公司地址	登封市阳城工业区登电集团水泥有限公司
联系电话	15838268369

## 产品详情

### 低碱度硫铝酸盐水泥

#### 产品简介：

和其它品种水泥相比较，具有明显的快硬、早强的特性，又有碱度低、膨胀率小，稳定快，干缩不变形的优点，与玻璃纤维复合强度保留率高，使用寿命长，是GRC制品专用水泥。

#### 技术性能

执行标准：GB 20472-2006

比表面积：比表面积不小于400m<sup>2</sup>/kg凝结时间：初凝不早于12min，终凝不迟于180min,用户要求可以变动。碱度PH值不大于10.5。自由膨胀率：28天自由膨胀率0.00%-0.15%

强度等级：（单位兆帕）

和其它品种水泥相比较，具有明显的快硬、早强的特性，又有碱度低、膨胀率小，稳定快，干缩不变形的优点，与玻璃纤维复合强度保留率高，使用寿命长，是GRC制品专用水泥。适用范围 适用于各种需要浇灌注浆且无收缩之均合，主要用在大型设备和精密设备地脚螺栓与机座一、二次灌浆、锚钉灌浆、桥梁支撑垫基础、新旧水泥之接缝、窗柜安装等，针对高铁灌浆是一种非常好的材料。在自流平水泥和干混砂浆方面的应用范围也十分广泛。

包装及储存 袋装水泥每袋净重50kg，其它包装形式另行协商，在运输及贮存时，不得受潮或混入杂质，不得与其它水泥混杂贮存。在标准环境下，水泥贮存期三个月，注意防潮，发现受潮结硬，应重新测试后再使用。 注意事项 产品在使用前，应作好准备工作，已搅拌过的料一定在初凝前用完，

砂浆或砼失去流动性后不得二次搅拌。在使用过程中，若感觉凝结时间不合适，可适当用硫铝专用速凝剂或缓凝剂进行调整，加入量需经过实验而定。水泥制品必须在终凝后开始养护，并且养护期不得小于三天。