

天津东丽区安装玻璃隔断详细教程

产品名称	天津东丽区安装玻璃隔断详细教程
公司名称	天津市东丽区甄顺达门窗经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市东丽区华明街华明家园紫园27-1-102
联系电话	13622075272 13920819029

产品详情

天津136安装2207隔断5272 东丽区安装玻璃隔墙 技术产品研发、生产制造、市场销售及安装厕所隔断、办公隔墙.很多年来，门窗公司内置百叶玻璃的特点内置百叶玻璃是将百叶窗帘整体安装在中空玻璃内，采用电动、磁力、手动等方法来控制中空玻璃内的百叶窗帘，可轻易升降或翻转180度。内置百叶玻璃既节省了遮阳百页帘的使用空间，又达到遮阳目的，还具有保温性和防噪音功能，同时给建筑物和室内以新颖的视觉感受。无论夏天还是冬天，可调整百叶帘的角度来达到遮阳或采光采暖，使空调能耗大幅降低。据测算，百叶帘关闭状态，节能效果高可达40%。内置百叶玻璃采用双层钢化玻璃结构，抗风力及抗外击力较高，高层和沿海建筑采用较为合适。

内置百叶玻璃合理使用空间，不须专门的百叶窗安装空间，使空间更宽敞。内置百叶玻璃隔音效果强，通过宽阔的中空隔离层，确保创造安静的空间，强化隔音、隔热、保温、防风功能。内置百叶玻璃卫生环境好，阻隔灰尘与污染物质，创造令人心旷神怡的居住环境。内置百叶玻璃具有经济实用性，无须担心磨损与毁坏，可以长时间清洁干净地使用。

内置百叶玻璃隔断的特点

内置百叶玻璃隔断可替代传统的隔断墙，中空玻璃内的百叶可随意调整角度，使其全部透光、半透光或遮光，同时又能将百叶全部拉起，变成全部透光窗，适合室等场所。

内置百叶玻璃隔断型材规格和材质：83mm、100mm。1.2mm-2.0mm厚度之铝合金异型，表面处理为粉末喷涂、阳极磨砂氧化、电泳、丙烯酸及氟碳喷涂、木纹转印。整体框架表层主色为白色、阳极磨砂氧化、电泳象牙白、闪灰、木纹色、亚光黑色等多种颜色。

玻璃厚度：5mm、6mm、8mm、10mm安全钢化玻璃。

玻璃种类：磨砂、钰砂、夹胶、防火等。

百叶规格：16mm、25mm、50mm等各种颜色铝百叶。

百叶使用方式：外置旋杆、外置旋钮、电动调光、电动升降。

内置百叶玻璃隔断高度：无横挡可做到3000mm，增加横档可提升到5000mm。

内置百叶玻璃隔断分档标准：通常情况每一档宽度控制在1200mm以内，可在增加水平横档的情况下将宽度增加到2500mm。