

手推式沥青灌缝机路面裂缝修补填平机报价

产品名称	手推式沥青灌缝机路面裂缝修补填平机报价
公司名称	山东松威机械设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:松威 型号:SWGf-60 产地:山东
公司地址	济宁市任城区建设北路129号(大唐科技大厦综合楼四楼)457室
联系电话	0537-2487229 15864130225

产品详情

手推式沥青灌缝机路面裂缝修补填平机报价

燃气灌缝机主要是手推式，手持灌缝管操作，用于灌缝机的熔料箱较小的机型。在工作时首先在料箱内加入沥青或灌缝胶至三分之一处，点燃燃烧炉的炉盘（通过烤枪点燃，不能直接用明火点燃如果燃烧室有一定的液化气就发生危险），点火后调整火焰到佳燃烧火焰，这时熔料箱内导热油开始升温，温度可以通过观察温度表的显示一目了然。溶料时间大约90分钟左右。根据灌缝材料的融化温度，调整火焰的大小。在溶料30分钟左右后把发电机启动，打开出料管的电源开关给出料管加热（约40分钟即可）。在材料融化、出料管温度达到后可以工作了。无手持灌缝管的推动灌缝机使出料口对正裂缝供料灌缝；有手持灌缝管的用灌缝管对正裂缝灌缝处理。在工作过程中随时添加材料保证工作的连续性。沥青泵的出料流量可调。

产品名称：沥青灌缝机，产品型号：SWGf-60产品特点：名优发电机，性能稳定；液化汽加热，方便灵活；超大沥青灌；油路全程加热，避免堵塞。搅拌方式：手动，料箱容积：60L燃料类型：液化石油气。

沥青灌缝机特点：加热方式：加热炉、导热油循环，加热燃料：液化气，行走方式：手推式，

动力来源：发电机，清管方式：电加热

技术参数:型号SWGF-60发电机型号：雅马哈ET950搅拌方式：手推，料前容积：60L燃料类型：液化气，
包装尺寸：1500×800×1250mm重量：165kg

选择松威沥青灌缝机首先要操作方便、简单，这样施工时比较省心；操作时要安全，重心要低，拖动要平稳，投料高度要低一些，保温效果要好，保温效果好，不仅可以降低油耗而且还可以避免烫伤；松威灌封机稳定性要高，故障率低，不会隔三差五的出问题，这样不仅仅降低维护成本，更不会耽误施工；松威沥青灌缝机工作效率高，加热快，出料快；性价比合理，松威灌缝机投资少，但是性能好还划算，所以选择沥青灌缝机选择松威是明确是选择，详情请拨打销售热线：15864130225（微信号）松威销售经理王楹竭诚为您服务，我们的机械已销售至全国各地，口碑好效率快，如有需要请尽快联系。