

安阳地埋式预制泵站

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 安阳地埋式预制泵站 |
| 公司名称 | 江苏宇轩自动化设备有限公司 |
| 价格 | 5500.00/台 |
| 规格参数 | 规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm |
| 公司地址 | 建湖县建县路12号 |
| 联系电话 | 13770229806 13770229806 |

产品详情

污水泵站按需定制：每一套泵站都是根据客户提供的数据设计，以保证泵站的运行工况满足使用要求。

预制泵站设计先进：采用的CFO流场计算，使得尽可能把淤泥等固体颗粒排出设备 工控设计：采用施耐德电器，触摸屏设计，含通讯RS485接口。泵站应具备手动控制、自动控制和远程检测功能，不同控制方式之间应可以自由切换。

新型材质：泵站筒体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）制成，采用意大利VEM公司设备，全自动化控制连续缠绕成型，确保厚度均匀并达到设计的刚度，质量稳定优良。污水提升泵站的主体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）或更优质材料制成，坚固、持久耐用。泵站作为一体化单元运输，包含潜污泵、管道、阀门、控制系统电气设备和维修设施平台等。污水提升泵站由厂家根据设计院图纸技术要求进行设计、生产、调试、提供服务和质保。江苏宇轩提供所有的部件，每个部件都能满足工况质量要求，并且彼此能匹配。

安阳地埋式预制泵站 配件标准：所有配件都在工厂内设计、制造完成，包括压力管路、检修平台、进出水管等，出厂前进行严格的调试保证泵站的可靠性。

高度集成：泵站作为一体化设备，成套提供：筒体、压力管道、检修平台、检修平台、检修爬梯、格栅过滤装置、耦合系统、泵提升系统、通风装置、防滑井盖、照片系统等。

外形美观：泵站全部埋与地下，地面只留有检修孔和控制箱，也可选配景观式管理房置于地上，与周围环境相协调。

成本节约：泵站为成套供应，现场只需要将泵站整体安装，极大减少了土建施工周期和工程成本，降低了业主的整体投资。

使用寿命：泵站筒体材质为玻璃钢材质，内部配件使用SS304和热镀锌等防腐材质，无需维护保养，正常寿命可达20年以上。

检修方便：水泵和格栅均配有提升导轨，检修时可以快速的拆除和安装。

地埋式预制泵站

安阳地埋式预制泵站

污水泵站上盖，采用不锈钢制成，带安全格栅、通风排气管和扶手。必须加气压弹簧，轻松打开。

地埋式预制泵站 增设原料堆棚。在水泥生产中各种的原料、燃料及混合材含水量不等，若放在固定的堆棚内，防止雨淋则可大大降低物料的含水量，这是减少物料水份的有效措施。在我国南方的水泥厂这种情况比较普遍，但物料堆棚有的过小，有的则无，给袋式除尘器的使用造成了一定的困难。做好除尘器、管道等有关各处的保温与防雨。实践证明良好的保温措施，可使袋式除尘器进、出口温度相差很小，这是防止结露的一项有效措施。含尘气体在除尘器内应均匀分布，防止在边角出现涡流使这里通过的气体减少形成局部低温而产生结露问题。