

塑钢窗户材料 窗户 德亚铝业

产品名称	塑钢窗户材料 窗户 德亚铝业
公司名称	玉泉区德亚型材经销部
价格	面议
规格参数	
公司地址	呼和浩特市玉泉区闽兴建材市场新不锈钢区1010号
联系电话	13664886375

产品详情

门窗验收时常被忽略的大问题

门窗设计在规范中有严格要求，但在验房过程中，却发现一些楼盘的门窗从设计、施工到安装细节等方面都存在不同程度的瑕疵，成为目前收房业主普遍面对的问题。这些问题如不及时发现并进行整改，将会给业主日后的使用带来麻烦。我们为业主总结出验收门窗时容易忽略的6大热点问题。

一、门窗尺寸不合规格前期设计不合理，后期往往难以整改，也将给业主日后生活带来不便。比如，门窗设计在规范中有严格要求，但在验房过程中，却发现一些楼盘的门窗并没有按要求进行设计，给业主的后期装修或生活留下了难题。像是新房的门洞太窄，宽度只有76厘米，不符合《住宅设计规范》关于门洞宽度为90厘米的规定。

提醒：业主验收房屋时，带上一把卷尺，随时测量一下门洞、窗户尺寸是否一致，一旦发现设计有问题，应及时找开发商做补救措施。二、门窗底框无泄水口另一个突出的设计缺陷是门窗底框没有设置泄水口，这个问题在多个楼盘中出现。如不及时发现并整改，一到雨天，雨水渗进门窗底框，无法及时排出，形成积水腐蚀门窗框，缩短门窗使用寿命。如果业主在验房时不去检查，这个安装问题就会遗漏留给业主，塑钢窗户地址，等装修入住后才发现问题，那时又去找谁?所以业主在验房时每一部位都要仔细检查，发现问题应及时要求开发商整改。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

肯德基门的概念

肯德基门，行业术语，主要适用于酒店、商场、办公楼、咖啡厅、展示厅和快餐店等场所，内门、外门均可安装使用。可有效起到隔温、防尘、防沙、降噪隔音、遮蔽等作用。

肯德基门框扇密封是指两个有相对运动的门框与门扇之间的密封，其密封质量应满足对肯德基门的气密性能、水密性能、保温性能、隔声性能等的要求。中间密封的优点有：在密封条安装的内部，空间大，塑钢窗户店，密封条大且强度高，内部的密封条有效防止外界环境的影响，延长了密封条的使用寿命，塑钢窗户材料，中间密封的实施，使渗入外腔的水，无法再向内墙渗透，窗户，水被完全阻隔在外腔，并排向门外。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

门窗分隔大样设计

、在开启扇宽度设计方面，平开内倒窗应控制在900mm左右，单内开窗应控制在600mm—650mm左右，因为平开内倒窗开启以内倒状态为主，如果扇宽度太小，上悬张口小，影响通风。单内开窗开启方式为内平开，如果扇宽度太宽，平开会占用室内空间，造成使用不便，且窗扇容易掉角，增加维修量。外平开窗扇宽宜控制在450mm-650mm左右，如果太宽，会造成外开开启不便及摩擦铰链承重不够，产生掉角。外平开窗高度应控制在1500mm以内。

、门高度设计不宜超过2400mm，门扇宽度不宜超过950mm，门内外开的设计以方便使用为原则，一般外平开门因不占使用空间，应用较多，但高层外门（一般为通阳台门）易被风吹引起摆动，且门铰链外置，有被腐蚀不安全的缺点。逃生用外门一定要设计为外开门。

、窗上亮、侧亮与开启比例也要兼顾等分或黄金分割比例的原则，忌讳不等分，但分格尺寸又相近的设计。当设计有横向中挺时，一定要考虑横挺距地面的高度，以免影响人的观察视野。

、在设计圆弧固定窗时，其中部（弧顶）尽量不要设计有竖挺，以免遮挡视线。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

塑钢窗户材料-窗户-德亚铝业(查看)由玉泉区德亚型材经销部提供。玉泉区德亚型材经销部（www.dyly88.com）是一家从事“型材,塑钢,断桥,不锈钢”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“德亚铝业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使德亚铝业在金属建材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

