

钛管，钛合金管，TA1TA2TC4管材

产品名称	钛管，钛合金管，TA1TA2TC4管材
公司名称	陕西特佰鑫金属科技有限公司
价格	100.00/kg
规格参数	产地:陕西宝鸡 密度:4.54g/立方厘米 熔点:1660.0
公司地址	高新开发区宝钛路中段
联系电话	13399175558

产品详情

钛管质量轻，强度高，机械性能优越。它广泛应用于热交换设备，如列管式换热器、盘管式换热器、蛇形管式换热器、冷凝器、蒸发器和输送管道等。很多核电工业把钛管作为其机组标准用管。

钛管按照使用要求和性能的不同执行两个国家标准：GB/T3624-2010 GB/T3625-2007 ASTM B337 338

供应牌号：TA0，TA1，TA2，TA9，TA10，BT1-00，BT1-0，Gr1，Gr2

技术要求

钛及钛合金管的化学成分应符合GB/T3620.1的规定，需方复验时，化学成分的允许偏差应符合GB/T3620.2.管材外径的允许偏差应符合表一规定。

3. 管材壁厚的允许偏差应不超过其名义壁厚的 $\pm 12.5\%$ ，管材壁厚的允许偏差不适用于钛焊接管的焊缝处。

4. 管材的长度应符合表二规定。

5. 管材的定尺或倍尺长度应在其不定尺长度范围内，定尺长度的允许偏差为+10mm，倍尺长度还应计入管材切断时的切口量，每个切口量应为5mm。表一

钛管材外径的允许偏差 (mm)

外径	3~10	>10~30	>30~50	>50~80	>80~100	>100

允许偏差	± 0.15	± 0.30	± 0.50	± 0.65	± 0.75	± 0.85
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

表二

管材的长度 (mm)				
钛无缝管	外径	15	不定尺长度	500~400
		15		500~900
钛焊接管	壁厚	0.5~1.25		500~1500
		1.25~2.0		500~6000
钛焊接-轧制管	壁厚	2.0~2.5		500~4000
		0.5~0.8		500~8000
		>0.8~2.0	500~5000	

我公司主要经营有色金属、稀有金属、金属复合材料，钛、钛合金等工艺制品，钛、镍等金属标准件、钛及钛合金设备的加工、制造、销售

我们的地址：高新开发区宝钛路中段联系人：陈经理联系手机：13399175558 期待您的咨询

陕西特佰鑫金属科技有限公司位于有“中国钛谷”之称的陕西-宝鸡。专业从事钛、镍、锆、钼及其合金材料的研发、生产、加工销售。尤其在钛及钛合金、镍及镍合金金属加工领域，现已成为国内生产商之一。专业生产：钛及钛合金，钛板，钛棒，钛管，钛丝，钛环，钛饼，钛箔，钛靶材，钛锻件，钛盘管，钛法兰，钛标准件，钛设备。镍及镍合金，镍板，镍管，镍棒，镍丝，镍箔，镍法兰，镍靶材。

锆及锆合金，锆板，锆管，锆棒，锆丝，锆箔，锆靶材，锆法兰，锆盘管，锆锻件，锆坩埚。

钛设备：反应釜钛、刚复合反应釜、钛外盘管加热反应釜、镍刚复合反应锅。

换热器：钛列管式换热器、钛板式换热器、镍换热器、钛螺旋板式换热器。

复合板：钛刚复合板、钛铜复合棒。加工销售：钨、钼、钽、铌等稀有材料的管、板、棒、丝及制品，以及钛、镍、锆、钽、铌等材料的复合材料。公司坚持以“质量能立足，诚信能发展”的经营思路生产产品，我们的产品广泛适用于仪器仪表、电子、汽车、眼镜医疗器械，石油化工设备、防腐设备、船舶设备、航天航空制造、能源换热设备等产品方面。以专业的技术开发能力和制造能力，精心致力于钛金属材料的深加工产品。公司三大优势是：《一》质量优势。三方面把关。1

原料关，公司于国有大型海绵钛厂长期保持供需关系，采用遵义抚顺的优质海绵钛为原料生产出TA0 TA1 TA2 TA9 TA10 TC4 TC11等钛锭。2 本厂地处中国-钛城，拥有先进的加工技术与设备和成熟的生产工艺。能加工的产品范围是：钛棒（光棒）2mm-250mm×3000mm。钛板0.5-20mm×1000×2000mm。钛丝0.1-8.0mm，钛管4-110mm×0.5-10mm×6000mm等。3 检测优势：公司检测以宝钛实验中心和西北研究院为依托，具备生产出口用，医疗用，民用等标准的能力，具体有AMS4928Q,

ASTMB348, ASTM F136, ASTMB265, ASTM B337, ASTM B338, GB/T1380Q, GB/T2965等。《二》价格优势。本厂是生产型企业，无中间商，又是原材料的批发商，故能做到“同质价低，同价质优”，产品质量和价格分有高中低三档，能够满足不同客户的需求，对于长期的优质大客户能够低于市场价10%的价格供应。《三》企业文化：先做人，再做事，诚信为本，质量为上。热门产品