

阻燃面料测试方法-燃烧实验法

产品名称	阻燃面料测试方法-燃烧实验法
公司名称	深圳讯道技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂3层
联系电话	0755-27909791 13380331276

产品详情

概述

燃烧实验法主要用来测定试样的损毁长度、续燃时间和阴燃时间。用盛有试样的试样筒置于燃烧筒里，用标准火焰从筒底向上燃烧，测定损毁长度、续燃时间和阴燃时间。损毁长度是指试样在燃烧过程中，从试样筒底到试样筒顶的垂直距离。续燃时间是指试样在燃烧过程中，从试样筒底到试样筒顶的垂直距离。阴燃时间是指试样在燃烧过程中，从试样筒底到试样筒顶的垂直距离。

本标准规定了阻燃面料测试方法-燃烧实验法。本标准适用于测定阻燃面料的损毁长度、续燃时间和阴燃时间。本标准规定了阻燃面料测试方法-燃烧实验法。本标准适用于测定阻燃面料的损毁长度、续燃时间和阴燃时间。本标准规定了阻燃面料测试方法-燃烧实验法。本标准适用于测定阻燃面料的损毁长度、续燃时间和阴燃时间。