

# 格宾笼厂家A生态格宾石笼实体生产厂家

产品名称	格宾笼厂家A生态格宾石笼实体生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	5.50/平方米
规格参数	品牌:博帅 规格:2*1*1m 孔径:80mm*100mm
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

## 产品详情

绿色生态水利水电工程安全防护、洪涝灾害防护工程原材料格宾石笼大中型供货生产商！

我国水资源情况具备南多北少、丰枯转变大、时光遍布极不匀等特性。水利工程工作人员执行水源生产调度配备，充分运用水利水电工程的功效，提高水源安全防范措施工作能力，为社会经济可持续发展观出示强有力支撑点。70年来，陆续完工了南水北调东中心线一期工程项目、三峡工程、黄河小浪底防洪工程、引滦入津等一大批水源配备工程项目，以南水北调工程项目为意味着的“南北方配制、物品互济”的水源配备布局逐渐创建起来，水源配备、管控工作能力获得明显增强，改进了绝大多数地域、关键大城市、农业生产产业基地、煤化工产业基地等水资源标准，确保了供电安全性。

格宾石笼指的是为避免堤岸或构筑物受流水侵蚀而设定的填装石头的铁笼，是这么多年普遍应用于交通出行、土水坚持不懈、水利水电工程，道路、铁路线路基工程边坡绿化，绿色生态护岸安全防护，绿色生态护坡管理方法，海防工程项目，灾难安全防护管理方法，大中型护坡支挡工程项目，绿色生态河堤修建，市政工程园林景观等建筑项目中的一种新材料合理布局。

格宾石笼是由抗腐耐磨损高强度的低碳环保镀锌铁丝纺织成双成对绞六边形的金属材料网箱养殖,根据工程项目勾勒要求组装并装进料石等填充物的一项工程专业技能，这类蜂窝型合理布局,格宾石笼切合结构力学的基本原理,是一个同特性的无限小块合理布局体,具备接纳支撑力的功能,并可消化吸收不清楚的工作压力。此项专业技能能不错地进行工程项目合理布局与生态环境保护的有机化学联络，为维护保养河道,管理方法山体滑坡,预防山体滑坡灾难,防止坠石综合自然环境维护保养的\*\*\*合理布局方法。

格宾石笼的手工编织：

1、格宾石笼为一次成形生产制造，除后盖板外，边板、端板、底版间不可缺少。长短/总宽尺寸公差（±5%）高宽比尺寸公差（±5%），内部每过一米选用挡板隔出独立的模块，用双绞的方法手工编织而成,合理配置牢固,即便一两根金属丝断掉,网状结构物也不会随便解除。

2、格宾石笼选用拼装方法，后盖板、边板、端板、底版独立生产制造拼装成网箱养殖，各一部分用螺旋式不锈钢丝盘绕捆扎，网箱养殖全部边丝均选用较网丝粗一号不锈钢丝来提升格宾网的抗压强度。

## 格宾石笼

格宾石笼工程图纸基本规格：

(1) 目数规格为80\*100毫米。表面不锈钢丝直径为2.7mm，边端不锈钢丝直径为3.4mm，捆扎不锈钢丝直径2.3mm (2) 石笼网原材料：不锈钢丝厚镀高尔凡(5%-10%铝锌合金材料稀有元素)，不锈钢丝的特性合乎EN10223-3标准。表面抗压强度为50KN/m,拉伸强度不可以小于10%。

(3) 石笼网填充料：石笼网网箱养殖内填充料一般是板岩、石灰岩料石或河卵石，粒度100-300mm。

格宾石笼材料规范：

(1) 全部不锈钢丝(包含生产制造石笼网片、捆扎丝)的抗压强度不小于515MPa。

(2) 延伸率: 实验试品最少三十厘米长, 延伸率 不小于12%。

(3) 镀锌铁丝的规格偏差和热镀锌量要合乎国家标准。

(4) 锌层粘附规定: 当镀锌铁丝围绕4倍于 不锈钢丝直径的不锈钢棒6星期过后, 用手指磨擦时, 热镀锌层没有脱落、破裂状况。业务外包环氧树脂膜(PVC)：(1)抗压强度不小于2016MPa。

(2)延伸率不小于200%。

关于我格宾石笼厂家：

我企业技术专业生产制造格宾石笼，创立于2008年，办厂至今为世界各国水利工程工作出示了高品质的商品，本企业的企业文化理念：品质是大家不懈的追求完美，信誉度是大家永恒不变的信心！大家奋力保证商品无缺点，以严苛的管理方法和\*\*的检验方式，保证原厂良品率做到100%，以高品质的商品使顾客获得理想化的收益！我企业一直坚持“创新管理、精雕细琢、可以信赖、争当\*\*”的质量目标，树牢“遵规遵纪守法、勤恳实干”的经营管理理念，追求完美品质与服务项目的持续跨越，为顾客出示高品质的商品和高品质的服务项目，同创美好明天。我企业供货立即，品质通关，性能指标做到\*\*水准，是当代绿色生态水利水电工程安全防护、洪涝灾害防护工程原材料的大中型经销商！

石笼网为多见于护坡之挡土平稳施工技术，因具备经济发展、工程施工方便快捷、可因地制宜，填充土壤层、砂砾石及配合比等，快速组成挡土或挡水条建筑结构，因而为建筑界所善于选用。