

固滨笼生产厂家A河道护岸固滨笼厂家制造

产品名称	固滨笼生产厂家A河道护岸固滨笼厂家制造
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	5.90/平方米
规格参数	品牌:博帅 规格:2*1*1m 丝径:60*80mm
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

产品详情

固滨笼技术专业生产商！！

阳春三月，春光明媚，伴随着春的步伐来临，在我国将要进到多雨的季节，在中国中小型江河诸多，伴随着多雨季节的来临尺寸江河水位线相对性增涨，水灾通常气势汹汹，吞没滩地，漫溢河堤，具备挺大的杀伤力。因而防汛固堤避免水灾突发性就看起来至关重要了，固滨笼是一种网箱养殖结构形式的专用型于水利工程生态护坡、河堤结构加固、河堤环境整治等新项目的一种新式软性安全防护原材料。固滨笼箱为钢丝网剪裁、拼装成的各种各样型号规格的箱笼。组成箱笼行为主体一部分的网格片称网身，用以隔开模块网格图的网格片称间距钢丝网，而作为密封的网格片称盖钢丝网，各种各样箱笼均由网身、间距钢丝网、盖钢丝网组成。习惯性上把作为河堤、河堤边坡防护及河堤护底的较薄的一种箱笼称格宾网箱，其高宽比一般为20~40cm，而将用以挡墙、抛石笼的一种箱笼称之网箱养殖，其薄厚一般在50cm之上。格宾网箱和网箱养殖可在加工厂制做成半成品加工。

固滨笼性能参数：

(1) 固滨笼的规格型号(长、宽、高)一般有2*1*1、3*1*10m(长1-6m、宽1-2m、高0.2m-10m)等，可按工程图纸规定定做；网眼和丝距一般是6*201080x网孔—2.250m网丝直径，8*251080x—2.7mm，它是二种常见的规格型号，此外，网眼也有10*301080x、12*375px、16*451080x等，丝距2.0-4.250m，长的方位上一米一个挡板(单挡板或双挡板)。

固滨笼目数规格应用电缆线径(金属丝)：

60*80 2.250m-3.250m

80*100 2.3mm-3.5毫米

100*120 2.4mm-3.5毫米

120*150 2.7mm-4.625mm

(实际规格能够依据建筑工程设计规定订制)

固滨笼的结构形式：

(1) 固滨笼垫。固滨笼垫是薄厚为0.15 ~ 0.30 m的网箱养殖构造。关键作为河堤、岸坡边坡防护既可避免堤岸遭流水、大风大浪侵蚀而毁坏,又维持了水质与坡下砂土间的天然热对流互换作用,完成了生物的多样性;既维护了堤坡,又可增添园林绿化园林景观。

(2) 固滨笼挡土墙。固滨笼挡土墙是由薄厚为0.5 ~ 1.0 m的不锈钢丝网网格网箱养殖叠砌而成的挡墙构造。用以替代浆砌石及混凝土变成江河护坡挡土墙,亦用以险峻坝坡的维护,另外完成植物群落园林绿化、绿色生态生态环境保护。

固滨笼优点：

固滨笼内的孔隙度为水质流动性造就了标准,有益于完成水与土体间的天然互换,为水里微生物和微生物菌种造就生存条件,进而提高了水质自净作用工作能力,维护和改进了水资源、水体。填充物间隙经人工服务铺装土壤层或是天然堆积的土壤层,为园林绿化、植物群落造就了标准,即便不撒种子,也会天然长出绿色植物,完成提升、净化环境、改进和修复生态环境保护。