

石笼网生产厂家A石笼网箱制造商

产品名称	石笼网生产厂家A石笼网箱制造商
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	5.50/平方米
规格参数	品牌:博帅 规格:2*1*1m 网丝:2.0-4.0mm
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

产品详情

江河绿色生态修复是根据改进河段水文水利、自然地理、微生物、构造作用等多种多样要素，以求搭建身心健康健全的江河环境要素，使江河生态体系的构造和作用修复到损伤以前的情况全过程。绿色生态河道治理工程就是指在河堤陆域控线内，在考虑防汛、防涝及引水渠等河堤基本要素的基本上，根据人工服务修补对策推动河堤水生态体系修复，搭建身心健康、详细、平稳的河堤水生态体系的主题活动。

河道护坡应尽量避免混泥土使用量。优先选择采用当然的土层岸坡、当然丘陵地形、植树造林、护坡、干加气块石等各种各样浅护坦。为水生花卉生长发育、繁殖及爬行动物栖居繁殖主题活动发挥特长。土堤可选用植树造林、种树和微生物袋等工程项目对策。以利于维护河堤和生态环境保护的改进；为有利于河道管理，避免堤岸护坡耕种，可设定安全防护带，以保证河堤安全性。

格宾网由高耐腐蚀、高韧性、具备可塑性的高碳钢丝或是包复PVC的之上不锈钢丝应用机械设备手工编织而成，应用该网制做而成的箱形构造便是石笼网箱。依据ASTM和EN规范，所应用的高碳钢丝直径依据建筑工程设计规定而不一样。一般接近2.0-4.0mm中间，格宾网不锈钢丝的抗压强度不少于38kg/m²，金属材料涂层净重一般高过243g/m²，格宾网片的边沿线直径一般要超过网络线直径。其多线绞线一部分的长短不可低于50毫米。以确保绞线一部分不锈钢丝的金属材料涂层和PVC涂层不会受到毁坏。

格宾网的材料关键有四种：

(1) 镀锌铁丝：高碳钢丝，不锈钢丝的直径2.0MM-4.0MM，不锈钢丝的抗压强度350-550MPa/mm²，不锈钢丝的表层选用热浸镀锌维护，热镀锌的保护层厚度的薄厚依据顾客规定制做，热镀锌量**可做到350g/m²。

(2) 锌-5%铝-混和稀土碳素钢丝：（也叫高尔凡）不锈钢丝，它是一种近些年国际性兴盛的一种原材料，耐蚀性是传统式纯热镀锌的3倍之上，不锈钢丝的直径达到2.0MM-4.0MM，不锈钢丝的抗压强度350-550MPa/mm²。

(3) 镀锌铁丝浸塑：**高碳钢丝，在不锈钢丝的表层包一层PVC或PE保护层厚度，再织成规格型号的格宾网。这层保护层厚度可能大大增加在高环境污染中的维护，而且根据不一样色调的挑选，使其能和周边环境结合。

(4) 锌-5%铝-混和稀土碳素钢丝包塑：在锌-5%铝-混和稀土碳素钢丝的表层包一层PVC或PE保护层厚度，再织成规格型号的石笼网箱。这层保护层厚度可能大大增加在高环境污染中的维护，而且根据不一样色调的挑选，使其能和周边环境结合。

网眼：各自有60*80mm，80*100毫米，100*120*250m，在其中工程图纸都是规定多线绞线一部分的长短不小于50毫米以确保绞线一部分的不锈钢丝涂层或是pvc塑层不被毁坏。

丝距：各自为网丝，边丝，绑丝。网丝一般为2.0-2.7mm，边丝相匹配为2.7-3.4mm，绑丝2.2-3.3mm，浸塑的薄厚为网丝 1.250m。

色调：浸塑的色调普遍为深灰色和翠绿色，也是有应用灰黑色的。

格宾网优点：

1、软性的构造能融入护坡的变化而不被毁坏，比刚度构造具有尽快安全性可靠性；

2、抗侵蚀工作能力较强，能承担的水流速度达到6m/s；

3、该构造实质上具备吸水性，对地表水当然功效及过滤功效具备极强的多元性，水里的悬移物和污泥足以沉淀于填石头缝中，进而有益于当然植物生长，逐渐修复原来的生态环境保护。