

# 建筑装饰涂料 装饰涂料 中山鑫葵化工

产品名称	建筑装饰涂料 装饰涂料 中山鑫葵化工
公司名称	中山市鑫葵化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市神湾镇神湾大道南
联系电话	13420452626

## 产品详情

鑫葵化工公司产品符合国内相关环保检测及欧盟EN71PART3、美国ASTM963-07无毒环保标准的测试。产品种类覆盖了木制品家具、塑胶等行业，各类水性、PU、NC、PE、UV等产品的质量稳定强，施工性好，普遍被市场及客户高度认可。被国内外多家品牌企业评为供应商，装饰涂料，受到业界的欢迎。我们将不懈努力于涂料事业，为了用户的安全、健康、环保不断前行。欢迎您的指导与交流！只要您选择我们，定不负所望！

### 油漆脱落

- 1、问题现象:漆膜表面出现鳞片状脱落。这些脱落的漆片易碎，其边缘呈上卷状脱离基底表面。机械面漆层与其下层表面失去结合力。
- 2、问题原因:
  - a)下层表面受到蜡、油脂、硅酮、油、脱模剂、水、铁锈或肥皂水等的污染。
  - b)在钢或铝基底表面未使用金属表面处理剂，或者所使用的金属处理剂型号不对。
  - c)基底表面结合力不够。
  - d)喷漆时，基底表面温度太高或太低。
  - e)喷涂底漆的方法不当，外墙装饰涂料，底漆未充分干燥。
  - f)油漆的黏度不适当，所使用的稀料型号不对或质量太差，压缩空气的压力太高。
  - g)漆膜太厚。
  - h)相邻两层漆膜之间存在内应力。

### 3、解决对策:

- a) 要保证认真地清洗准备喷涂的基底表面，室内装饰涂料，并用干净布将表面揩干。
- b) 在钢或铝基底表面一定要使用正确的金属的表面处理剂，基底表面处理好30分钟内开始喷漆，以防基底表面生锈。
- c) 喷涂前，要对基底表面进行打磨处理，并且要注意将所有磨硝全部清除干净。
- d) 喷涂和干燥过程中，建筑装饰涂料，要保证底漆充分固化后才可继续喷涂面漆。

中山市鑫葵化工有限公司座落于风景秀丽的伟人故里中山市神湾镇。总公司中港向日葵化工有限公司始创于20年，成立于香港，后因业务扩展需要创立分公司：中山市鑫葵化工有限公司，集研、制作、销售、技术服务为一体的专业木器和工业涂料的企业。

### 油改水解决方案

政策法规随着国内环保意识的增强，国家相继出台了环保政策，涂料和家具行业首当其冲，环保涂装成为势在必行的转变方向，这是挑战同时也是市场机遇。

环保产品目前，水性木器漆、UV漆是公认的环保产品。大宝的水性木器漆作为家具行业绿色涂装产品，从早期的水性美式涂装，水性单组分到水性双组份，再到UV涂料不断突破技术难题，革新工艺，与时俱进满足环保家具涂装的客户需求，不断创新、优化，为行业油改水涂装改革赋能。

鑫葵化工公司产品符合国内相关环保检测及欧盟EN71PART3、美国ASTM963-07无毒环保标准的测试。

### 涂料材料分类

- 1、按照涂料形态(粉末、液体)
- 2、按成膜机理分(转化形、非转化型)
- 3、按施工方法分(刷、辊、喷、浸、淋、电泳)
- 4、按干燥方式分(常温干燥、烘干、湿气固化、蒸汽固化、辐射能固化)
- 5、按使用层次分(底漆、中层漆、面漆、腻子等)
- 6、按涂膜外观分(清漆、色漆;无光、平光、亚光、高光;锤纹漆、浮雕漆...)
- 7、按使用对象分(汽车漆、船舶漆、集装箱漆、飞机漆、家电漆.....)船舶涂料还可根据使用部位和应用环境特点分为防锈涂料、防腐涂料、防污涂料、耐候涂料、耐热涂料以及船底漆、船壳漆、甲板漆、标志漆、油舱漆、电瓶舱漆、压载水舱涂料、舱涂料、生活舱涂料和其他特殊功能涂料等。

8、按漆膜性能分(防腐漆、绝缘漆、导电漆、耐热漆.....)

9、按成膜物质分(醇酸、环氧、氯化橡胶、、聚氨酯、乙烯.....)以上的各种分类方法各具特点,但是无论哪一种分类方法都不能把涂料所以的特定都包含进去,所以世界上还没有统一的分类方法。中国的国家标准GB2705-92,采用以涂料中的成膜物质为基础的分类方法。涂料通常由基料(树脂、粘接剂)、颜料、填料、溶剂和少量功能性添加剂等组成,按基料种类可分为17大类;按性能特点可分为有机涂料、无机涂料、溶剂型涂料、无溶剂型涂料、水性涂料、粉末涂料、高固体份涂料和厚浆型涂料等;按其功能特点又可分为磁漆、色漆、清漆、调和漆、底漆、面漆和中间漆等;成品有模板漆,内外墙乳胶漆,防火乳胶漆等。

建筑装饰涂料-装饰涂料-中山鑫葵化工由中山市鑫葵化工有限公司提供。中山市鑫葵化工有限公司(www.zsxinkui.com)在家具用涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情,鑫葵化工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:彭经理。