

河北衡水龙翔橡塑盆式橡胶支座更换方法

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 河北衡水龙翔橡塑盆式橡胶支座更换方法 |
| 公司名称 | 衡水龙翔橡塑制品有限责任公司 |
| 价格 | 50.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省衡水滨湖新区彭杜乡祝葛村 |
| 联系电话 | 15324381178 |

产品详情

- (1)采用专用千斤顶将梁体顶升，同墩要做到同步，并且按照受力计算要求单墩大起顶位移不得超过5 m m。
- (2)为满足其顶后梁体在千斤顶(亦为临时支座)上能自由伸缩，千斤顶面上须设有可供滑动的四氟板，但应该监测该墩横向位移，如果发现位移量过大应做横向限位处理。
- (3)视支座顶起情况，如果上钢板能够与下钢板脱离取出，则将上钢板取出并将上部梁底部混凝土凿除，并将上钢板矫正，用结构胶将上钢板与梁底部空隙填补。
- (4)如果上钢板不能与下钢板脱离取出，则将支座垫石凿除，将支座下钢板降低取出，将上钢板取出，凿除梁底部混凝土以矫正上钢板，用结构胶将上钢板与梁底部空隙填补。
- (5)处理过程及完成后通过百分表观察梁体位移的变化及反弹情况，发现问题及时进行处理。