

硫酸泵价格 杰凯泵业公司 天津硫酸泵

产品名称	硫酸泵价格 杰凯泵业公司 天津硫酸泵
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

液下泵的使用范围有哪些

- 1.介质温度不超过70℃，介质重度为1~1.3kg/dm³。
- 2.铸铁材质的使用介质PH值在5~9范围内。
- 3.1Cr18Ni9Ti不锈钢可使用各种带腐蚀性介质。

液下泵的常用金属材质有：铸铁、碳钢、耐磨钢、304不锈钢、316L不锈钢、904L不锈钢、2205双相不锈钢、2507双相钢、Cr30A、高纯铝等。

液下泵的常用非金属材质有：PP、氟塑料等。

工业泵经过长时间运行后，平衡盘与平衡环摩擦磨损，间隙b随着增大，机械密封轴向窜量不断增加。由于轴向力的作用，吸入侧的密封面的压紧力增加，密封面磨损加剧，直至密封面损坏，失去密封作用。吐出侧的机械密封，硫酸泵价格，随着平衡盘的磨损，转子部件的轴向窜量大于密封要求的轴向窜量，密封面的压紧力减小，达不到密封要求，最终使泵两侧的机械密封全部失去密封作用。

长轴液下泵是使用较多的一种泵设备，可以输送低位的液体，得到了很多应用，但是也有一些不足之处，就是使用时常常会出现较大的振动以及噪音。长轴液下泵运行时产生较大噪音的原因有以下几点。

1.液下泵轴承损坏是造成振动的原因之一，硫酸泵报价，可以仔细分辨是哪一处的问题，更换新的轴承就可以了。

2.液下泵叶轮晃动幅度大，也会导致振动及噪音大。

3.水泵的质量及其它方面，由于进水流道的不合理设计使其进水条件的恶化，产生漩涡。会导致长轴液下泵的振动。支撑液下泵和电机的基础发生不均匀沉陷也会导致其发生振动。

4.液下泵的汽蚀和输送管道内压力急剧变化也会产生振动以及噪音。

5.机械方面，天津硫酸泵，玻璃钢液下泵转动部件质量不平衡，粗制滥造、安装质量不良、机组轴线不对称、摆度超过允许值，硫酸泵厂，零部件的机械强度和刚度较差、轴承和密封部件磨损破坏等，都会产生强烈的振动。

6.电气方面，如果电机内部不平衡或者系统失调，常常会引起振动和噪音。

只有逐一排除这些方面，才能找到根源，从根本上解决问题。如果大家还有什么不明白的或者无法解决的问题，欢迎前来咨询。

硫酸泵价格-杰凯泵业公司-天津硫酸泵由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯泵业有限公司（www.jk-pump.com.cn）位于天津市西青区杨柳青镇双河村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前杰凯泵业在特殊阀门中享有良好的声誉。杰凯泵业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。杰凯泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.tj-jkby.cn）还是从事立式自吸泵，耐酸碱自吸泵，天津自吸泵的厂家，欢迎来电咨询。