

中央分隔带两波形梁钢护栏 君宏护栏 潜江波形梁钢护栏

产品名称	中央分隔带两波形梁钢护栏 君宏护栏 潜江波形梁钢护栏
公司名称	冠县君宏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	18663589660

产品详情

波形梁钢护栏

(1)、双波波形板：长度4320mm，板宽310mm(平板宽485mm)

，波深85mm，板厚3mm/4mm。厚度是3mm的波形板，单重49.16kg/张。厚度是4mm的波形板，安装波形梁钢护栏厂家，单重65.55kg/张。

双波波形板又分九孔板和十孔板。九孔板和立柱的连接件是防阻块。十孔板和立柱的连接件是托架。

(2) 三波波形板：长度4320mm，波形梁钢护栏厂家价格，板宽506mm，波深85mm

，板厚4mm，单重102kg/张。

三波波形板又分十四孔三波波形板和十六孔三波板。十四孔三波板用于和圆立柱连接，十六孔三波板用于和方立柱连接，所用的防阻块形状有所不同。

(3) 波形板材质：Q235材质

(4) 表面处理：热浸镀锌（银白色）、镀锌+喷塑（白色、蓝色、绿色）

波形梁钢护栏

波形护栏应用：目前广泛应于国内高速公路、一级、二级公路、省道、县道以及景区、乡村公路等。

波形护栏作用：安全防护、美化环境。

波形护栏价格区间：40元/延米——150元/延米不等，中央分隔带两波形梁钢护栏，视具体规格而定。

波形护栏常用型号是Gr-A-4E。每1000米Gr-A-4E护栏构件用量分别为：波形板250张。立柱250根。柱帽250个。防阻块（或托架）250个。螺栓M16*170，250套。M16*42，250套。M16*35，2000套。

波形护栏 - 编号方式 A - A - A

高速公路波形护栏图册护栏类型-防撞等级-立柱间距及埋设方式

公路波形护栏代号及意义：

Gr-B-4E 路侧B级双波波形梁护栏，立柱间距4m，打入式

Gr-B-2E 路侧B级双波波形梁护栏，立柱间距2m，打入式

Gr-B-4C 路侧B级双波波形梁护栏，立柱间距4m，混凝土基础

Gr-B-2C 路侧B级双波波形梁护栏，立柱间距2m，混凝土基础

Gr-A-4E 路侧级双波波形梁护栏，立柱间距4m，潜江波形梁钢护栏，打入式

Gr-A-2E 路侧级双波波形梁护栏，立柱间距2m，打入式

中央分隔带两波形梁钢护栏-君宏护栏-潜江波形梁钢护栏由冠县君宏交通设施有限公司提供。中央分隔带两波形梁钢护栏-君宏护栏-潜江波形梁钢护栏是冠县君宏交通设施有限公司（www.junhonghulan.cn）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：赵经理。同时本公司（www.jhhulanban.cn）还是从事防撞波形护栏板立柱，三波波形梁护栏配件，镀锌波形梁护栏厂家的厂家，欢迎来电咨询。