

400A工业发电电焊机出口配套

产品名称	400A工业发电电焊机出口配套
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

400A工业发电电焊机出口配套目前发电电焊机采用发电与焊接两个绕组，在动力所具备的输出功率下,无法使发电与焊接输出功率分别达到较大,造成不必要的浪费。同时，为了加大焊接电流,不得不在焊接时提高发动机的转速,造成发电输出频率改变,给发电、焊接同时使用带来不便。由于焊接绕组输出功率的限制,其焊接的负载持续率较低,限制了连续工作能力。焊接采用50/60Hz整流,再经滤波输出，其纹波较大,不利于提高焊接产品的质量。

发电电焊机滤波系统主要由电抗器组成。电焊机的电抗器主要起到滤波的作用，使焊接电流平稳，特别是在小电流

焊接时，起到维持电弧的作用，避免焊接断弧。

散热系统和行走系统

直流电焊机内置风机和散热器，在焊机的机体盖开很多孔，便于散热。

焊机底板下方对称分布4个万向轮，人可以向任何方向推动电焊机行走。

控制系统

直流电焊机的控制在操作面板进行，操作面板上有开关，电流大小控制旋钮等等。

GT-400TSI柴油发电电焊机技术参数：

型号：GT-400TSI

电焊机参数

额定电流：400A

电流调节：0-400A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定功率：15KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：GT4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

噪音db/7M：72/89

油箱L：60L

保护装置：有

长宽高（mm）：2000*1000*1500

净重（kg）950/1000

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

备注：图片仅供参考 请以实物为准