

丽水不锈钢编织带 杰瑞电气

产品名称	丽水不锈钢编织带 杰瑞电气
公司名称	东莞市杰瑞电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇胜前岗江北二路
联系电话	13724472962

产品详情

中性点直接接地方式，即是将中性点直接接入大地。该系统运行中若发生一相接地时，就形成编织线单相短路，其接地电流很大，使断路器跳闸切除故障。这种大电流接地系统，不装设绝缘监察装置。

中性点直接接地系统在运行中若发生单相接地故障时，编织线其接地点还会产生较大的跨步电压与接触电压。此时，若工作人员误登杆或误碰带电导体，容易发生触电伤害事故。尽量使电杆接地电阻降至小；对电杆的拉线或附装在电杆上的接地引下线的部分加护套；倒闸操作人员应严格执行电业安全工作规程。

产品应用

柔性铜编织线可用于电气安装、开关设备、电炉及蓄电池等，起到柔性导电及柔性接地的作用。常用于电缆附件接地线、幕墙接地线及其他设备之前的导电、导热及柔性连接用。

产品材质

T2紫铜，含铜量99.95%以上

线径

常规线径0.15mm，可定做0.05mm，0.07mm，不锈钢编织带，0.10mm，0.12mm，0.20mm等线规的铜编织线。

常规锭数（股数）

24锭、32锭、36锭、48锭、64锭、96锭

常规层数

单层、双层、三层、四层、五层等

铜编织带专业生产厂家一般情况下，距离短、截面积小、散热好、气温低等，铜线导电带的导电能力强些，安全载流选上限；距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等，导线的导电能力弱些，安全载流选下限；如导电能力，裸导线强于绝缘线，架空线强于电缆红铜，埋于的电缆红铜排强于敷设在地面的电缆紫铜等等。铜铜编织带软连接用于电气设备，开关电器，电炉及蓄电池等的软连接线。

丽水不锈钢编织带-杰瑞电气由东莞市杰瑞电气科技有限公司提供。东莞市杰瑞电气科技有限公司（www.jieruidq.com）是从事“铜编织带,高低压电气设备,铜软连接,电线电缆,金属编织网管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：顾美玉。