

# 露天龙门吊 钰力起重机公司 露天龙门吊订购价

产品名称	露天龙门吊 钰力起重机公司 露天龙门吊订购价
公司名称	山东钰力起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市羊流镇工业园区西路
联系电话	18205386333 18205386333

## 产品详情

- 7、严禁从龙门吊上往下抛掷物品。
- 8、在检修时必须先拉下电源总闸，并挂上“禁止合闸”的警告牌。
- 9、龙门吊上有人时，禁止司机合闸开动起重机。检修时，司机必须听从检修人员的指挥。
- 10、龙门吊的作业地点要有足够的照明设施和畅通的吊运通道。
- 11、龙门吊必须有音响清晰的喇叭、警铃等信号装置。
- 12、露天作用的龙门吊的电气设备，必须有良好的防雨设施。
- 13、龙门吊上梯子、平台和走道都应安装不低于1米的防护栏杆，其宽度不小于600MM，并设有不低于150MM的挡板。直梯或倾角超过75度的斜梯，其高度超过5M时，应设有弧形防护圈。直梯超过10M时，每隔5—6M应有带防护栏的休息平台。
- 14、龙门吊所有带电部分的外壳，均应进行可靠的接地，露天龙门吊，避免发生意外的触电事故。小车轨道不是焊接在主梁上的要采取焊接接地。大车轨道和jiang压变压器应按图纸规定在低压侧接地。上述接地要定期进行检查。

### 龙门吊和提梁机一样吗

是的，露天龙门吊定制，都同属于门式起重机。外形都相似门架一样，不过也有一点是不同的，龙门吊可用的范围比较广，而提梁机一般只用来提梁用，专业用途不同。龙门吊主要是桁架式和包厢式两种，更大型的造船用，跨度一般都比较大大，主梁跨度多为10-30米之间，起升高度6-15米。工作级别A3-A8都有。提梁机是专门为吊运预制梁而使用的，可以单台使用，也可以两台配合吊运梁体。主要行走方式靠地面铺设的轨道，一般轨道上会同时架设多台同类项的。花架结构的比较常见，主要原因是工期短，造价低，拆除成本低，节省整个工程的造价成本。

所以，购买的时候，一定要分清楚到底要做什么？如果是用来提梁的，就选择提梁机，龙门吊的主梁水平框架安装需要将两根箱型主梁和端梁组装成框架，放在支架上。主梁的放置位置，以两台汽车吊在水平框架上挂钩后，露天龙门吊订购价，不做过大旋转动作和变幅动作为宜。汽车吊同步提升主梁水平框架，使龙门吊离支架10cm高后制动。山东龙门吊厂家检查汽车吊制动器和栓挂吊具的可靠性，无误后，露天龙门吊厂家，继续向上提升主梁至超过门腿上口法兰20-30cm后停止，慢速摆动吊臂调整主梁方位，使主梁与门腿的连接法兰对位，再次同步慢速下降主梁，当上下两片法兰相距约2cm时，汽车吊停止落钩。并且，龙门吊还利用锥销穿到入铰制螺栓孔中，使连接法兰对位。

## 起重机械安全管理制度

第一条 为了切实贯彻国家《特种设备安全监察条例》、《起重机械安全监察规定》的精神，为加强本单位起重机械的安全管理工作，预防起重机械事故，保障人身和设备安全，制定本规定。

第二条 本规定所称“起重机械”实指本单位内各类起重机、电动葫芦、升降机等。

第三条 起重机械使用单位必须购置有安全技术监督检验合格证书的产品。安装前应到本市特种设备安全监督管理部门登记。

第四条 安装、修理起重机械必须由取得许可证书的起重机械安装、修理单位进行。

第五条 起重机械使用单位应先具备下列条件，并向本市特种设备安全监督管理部门申请取得起重机械准用证后方可使用。

露天龙门吊-钰力起重机公司-露天龙门吊订购价由山东钰力起重机械有限公司提供。“行车,行吊,单梁起重机,门式起重机,桥式起重机”就选山东钰力起重机械有限公司(www.xinhengzhonggong.com),公司位于:新泰市羊流镇工业园区西路,多年来,钰力起重坚持为客户提供好的服务,联系人:聂经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。钰力起重期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.sdhangche.com)还是从事单梁行车厂家,单梁电动行车,门式单梁行车的厂家,欢迎来电咨询。