

1吨行吊货源充足

产品名称	1吨行吊货源充足
公司名称	山东钰力起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市羊流镇工业园区西路
联系电话	18205386333 18205386333

产品详情

购买单梁桥式起重机应该选择整板主梁

很多人想知道买单梁起重机是不是一定要选整板主梁，其实在目前的单梁起重机市场，稍有规模的生产厂家都会用整板制作主梁，整板做主梁真的好吗？又好在哪里呢？要说清这个问题就要知道单梁起重机主梁原来的制作方法，两者比较就会看到区别在哪？利弊在什么地方？

今天有幸请到我司的专业技术人员到场给我们讲解：近年来兴起的整板主梁可以理解为三块通长的整板加工字钢焊接成，相对整板主梁的工艺另外的做法是U型槽对接主梁，厂家一般用1000mm或者1240mm长的U型槽来拼焊成用户需要的长度，其中U型槽的高度根据预制作单梁起重机的主梁长度要核算，也就是跨度越大主梁越长，U型槽的箱体也就越高，据销售人员多年经验总结，几十年来所有厂家都是这样做的，如图所示成形的主梁是没有竖焊缝，因此您可以看到第一个好处是无论从强度还是外观上说都是明显有优势的。

第二个好处是不易变形。一般人不知道看起来“一”字形的单梁起重机主梁其实不是水平的，按特种设备相关标准主梁有一个 $(1/1000 \sim 1.4/1000)S$ 的上拱度，传统做法是用加热法让成型的单梁起重机主梁在这个拱度范围，用整板做主梁这个拱度可以在数控下料的时预设拱度，这样做出来的行车拱度相对于加热法做出来的有一个明显好处是不易变形。

单梁起重机采用金属结构的设计原理，操作方便，运行平稳，承重能力好，抗风能力强，采用独特的钢销联接，不但牢固可靠，而且安装拆卸方便。小的装机容量，解决了野外施工用电的困难。在进行设备安装时要先进行检查，检查各部分零件有没有在运输的过程中，发生碰撞或零件缺失的现象，然后再进行设备的安装，要由专业人员进行安装。对起重机要定期进行检查和维修，确保设备的各部分零件有无松动或损坏的现象，要及时进行更换和维修，延长设备的使用寿命，提高企业的工作效率。

起重机的工作类型和起重量是两个不同的概念，起重量大，不一定是重级，起重量小，也不一定是

轻级。如水电站用的起重机的起重量达数百吨，但使用机会却很少，1吨行吊，只有在安装机组、修理机组时才使用，其余时间都停歇在那里，所以尽管起重量很大，但还是属于轻级。又如车站货场用的龙门起重机，虽然起重量不大，但工作非常繁忙，属于重级工作类型。

冶金单梁起重机起升机构配有一个支持制动器和一个安全制动器，电动葫芦在正常工作时，由锥形制动电机进行制动，锥形制动电机为支持制动器。当锥形电机制动失效或中间传动环节失效时，安装在减速器高速轴上的直流电磁制动器对重物进行制动，避免重物失速危险。同时，在控制电路中增设延时装置，协调锥形制动电机与直流电磁制动器之间的动作，避免电机出现堵车现象；冶金单梁起重机具有上极限双重限位功能。第一限位为重锤限位，第二限位为常规电动葫芦上、下断电限位器限位；单梁起重机起升电动机和运行电动机的绝缘等级采用H级，并在起升电机绕组内装有过热保护装置；起重机钢丝绳配置冶金场合专用的高强度抗高温钢丝绳
冶金单梁起重机附带起重重量限制器和称重器，具有起重重量设定、称重重量液晶显示功能；单梁起重机起重重量限制保护功能，电动葫芦起吊90%额定载荷起重重量限制器报警，起吊105%额定载荷电动葫芦断电停止工作；单梁起重机高温隔热保护功能，在电动葫芦卷筒外壳下方设有整机隔热板，以隔离熔融金属的高热辐射。

1吨行吊货源充足由山东钰力起重机械有限公司提供。山东钰力起重机械有限公司（www.xinhengzhonggong.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.sdlongmendiao.com）还是从事花架式龙门吊厂家，单梁包厢龙门吊，电动单梁龙门吊厂家的厂家，欢迎来电咨询。