

合正电气质优母线槽 供应质优密集型母线槽 益阳密集型母线槽

产品名称	合正电气质优母线槽 供应质优密集型母线槽 益阳密集型母线槽
公司名称	镇江合正电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市油坊镇老郎街
联系电话	13805296001

产品详情

{封闭母线槽}{厂家}

封闭式母线槽适用于干燥和无腐蚀性气体的场所。封闭式母线槽水平敷设时，距地面高度应不小于2.2m。垂直敷设时距地面1.8米以下部分，密集型母线槽规格，应采取防止机械损伤措施，但敷设在电气专用房间内除外。封闭式母线槽水平敷设支撑点间距不应大于2.5米，垂直敷设时应在通过楼板处采用专用的附件支撑。垂直敷设的封闭式母线槽，当进线端及末端悬空时应采用支架固定。

我们是生产厂家，网上只此一家，报价没有中间环节，益阳密集型母线槽，价格透明，质量保证。

CMC密集型母线槽安装，现场连接施工，将母线槽两端相互插入后，穿入绝缘螺栓，垫入弹性垫圈，用扭力扳手将螺栓拧紧。然后装好盖板。母线槽连接后，严格检查，再检测保护电路的连续性，接触电阻R不大于0.1欧姆及合格。插接箱的外壳应与母线槽外壳导通。安装或者拆除插接箱时，必须先切断母线槽电源，由电工专业人员在了解整个母线槽系统后仔细操作，认真检查，密集型母线槽作用，并做好记录。注意插接箱既要保证电气连接可靠，同时又要要有可靠的机械连结，特别注意相序不得插错。

母线槽是由美国开发出来的、称之为"Bus-Way-System"的新的电路方式，它以铜或铝作为导体、用非烯性绝缘支撑，然后装到金属槽中而形成的新型导体。在日本真正实际应用是在昭和29年(即1954年)，自那以后母线槽得到了发展。如今在高层筑、工厂等电气设备、电力系统上成了不可缺少的配线方式。

合正封闭式密集型母线槽，防护等级高，母线槽本体每一个隙缝都采用玻璃胶封堵，供应质优密集型母线槽，母线槽本体达到了封闭式防水功能，在封闭式母线槽安装时采用的连接盖板，也是采用pe棉粘连，防水更保险，用于不防水的场所，可以有效延长母线槽的使用寿命。母线槽防护等级达到IP54，外壳经过防火塑处理，可以用于地下室，商场，剧院等流量大的输配电场所。

合正电气质优母线槽-供应质优密集型母线槽-益阳密集型母线槽由镇江合正电气有限公司提供。合正电气质优母线槽-供应质优密集型母线槽-益阳密集型母线槽是镇江合正电气有限公司（www.zjtee.net）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：赵美华。