

# 8mm水泥别墅木纹板 24水泥木纹栈道板

产品名称	8mm水泥别墅木纹板 24水泥木纹栈道板
公司名称	北京奥森惠华新型建材有限公司
价格	13.00/平方米
规格参数	防火:A1 吸水率:8% 颜色:素板
公司地址	北京市丰台区丰桥路8号院13号楼2层234室
联系电话	01093621117 13693621117

## 产品详情

一：木纹板简介：木纹板是一种新型板材，是由水泥、石英砂等硅质、钙质材料及纤维素纤维制坯，再经万吨压机加压、高温高压蒸养及表面涂装等特殊工艺制成的新型外墙装饰材料。代替了木材，解决了天然木材在使用过程中易变形、翘裂、霉变、易受虫蚁侵害等致命弱点。

二：木纹板主要特点1，施工简易：采取龙骨干挂与墙体连接，产品对基层的平整度或湿度要求较低；板与板之间插接式安装，不需要胶黏剂粘接或勾缝，施工时对其温条件要求较低，可以冬施；因同时具备装饰和保温功能，可以保证建筑装饰与保温的施工同步进行，利于缩短工程工期，加快工程进度，节约施工费用；2，绿色生态：该材料采用硅质材料、天然纤维和高标号水泥原料、流水线生产、成品化安装，研发及生产过程中不产生废物及有害气体，施工及使用过程中不会对环境产生危害，并可回收利用。3，装饰美观：精美的木纹外观，丰富的色彩，宽广的色系，多种艺术外观及纹理可供选择。4，经久耐用：经5000吨平板油压机加压的板材，不仅强度高、而且不易变形、翘曲；重量小、适宜应用于屋面吊顶隔墙隔层等方面；耐酸碱、耐腐蚀、也不会遭潮气或虫蚁等损害，而且强度和硬度随时间而增强，保证有超长的使用寿命。5，保温节能：导热系数低，有良好的隔热保温性能，产品密度高、隔音好。

三，木纹板用途 木纹板可用于别墅、低层建筑物外墙或建筑室内特殊部位的装饰。板材立面的阴影体现出重复的韵律。板材与板材之间有一定垂度的搭接，板材通过紧固件固定于一个较平整的骨架之上，骨架联结于建筑物结构上。木纹板的表面可用各色涂料进行装饰。

骨架可采用金属或木材，也可使用砂浆垫层，骨架应根据应用的具体的环境进行选材或防腐处理。

四，技术参数性能指标厚度差  $\pm 0.5$  mm燃烧性能 不燃性\*\* A级

密度 1100 — 1300 kg/m<sup>3</sup>持续抗冰冻 —30 抗折强度 12 MPa (EMC)持续抗高温  
±120 弹性系数 7100 ± 500 MPa (Wet)出厂含水率 10%湿涨率 0.2%导热系数 0.3  
W/(m.K)