

输送机厂家 鲁博环保设备 输送机

产品名称	输送机厂家 鲁博环保设备 输送机
公司名称	苏州鲁博环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区东兴路19号8幢一层厂房（注册地址）
联系电话	15312190430

产品详情

在矿山的井下巷道、矿井地面运输系统、露天场及选矿厂中，广泛应用带式输送机。它用于水平运输或倾斜运输。通用带式输送机由输送带、托辊、滚筒及驱动、制动、张紧、改向、装载、卸载、清扫等装置组成。输送带常用的有橡胶带和塑料带两种。橡胶带适用于工作环境温度-15~40℃之间。物料温度不超过50℃。向上输送散粒料的倾角12°~24°。对于大倾角输送可用花纹橡胶带。塑料带具有耐油、酸、碱等优点，但对于气候的适应性差，输送机厂家，易打滑和老化。带宽是带式输送机的主要技术参数。

结构特点：螺旋输送机旋转轴上焊有螺旋叶片，叶片的面型根据输送物料的不同有实体面型、带式面型、叶片面型等型式。螺旋输送机的螺旋轴在物料运动方向的终端有止推轴承以随物料给螺旋的轴向反力，在机长较长时，应加中间吊挂轴承。双螺旋输送机就是有两根分别焊有旋转叶片的旋转轴的螺旋输送机。说白了，就是把两个螺旋输送机有机的结合在一起，组成一台螺旋输送机。张紧装置其作用是使输送带达到必要的张力，输送机，以免在驱动滚筒上打滑，伸缩输送机，并使输送带在托辊间的挠度保证在规定范围内。带式优势：首先是它运行可靠。在许多需要连续运行的重要的生产单位，如发电厂煤的输送，钢铁厂和水泥厂散状物料的输送，管链输送机，以及港口内船舶装卸等均采用带式输送机。如在这些场合停机，其损失是巨大的。必要时，带式输送机可以一班接一班地连续工作。带式输送机动力消耗低。由于物料与输送带几乎无相对移动，不仅使运行阻力小(约为刮板输送机的1/3-1/5)，而且对货载的磨损和破碎均小，生产率高。这些均有利于降低生产成本。输送机厂家-鲁博环保设备(在线咨询)-输送机由苏州鲁博环保设备有限公司提供。苏州鲁博环保设备有限公司(www.lubertech.cn)位于苏州工业园区东兴路19号8幢一层厂房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鲁博环保设备在其它中享有良好的声誉。鲁博环保设备取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。鲁博环保设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。