

槽式防火桥架 防火桥架 瑾晨电气

产品名称	槽式防火桥架 防火桥架 瑾晨电气
公司名称	宣城市瑾晨电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市经济技术开发区
联系电话	13637219616

产品详情

不锈钢槽式桥架哪家好？

宣城市瑾晨电气设备有限公司的不锈钢槽式桥架特点是采用不锈钢型号材质制造而成，其性能及价值比其他材质桥架要高很多，经过多年不锈钢技术的发展，瑾晨电气的不锈钢槽式桥架生产技术在行业中达到优良水平，而且不锈钢其成份中有含有Ni元素极为重要，这也直接决定不锈钢槽式桥架的抗腐蚀能力很强及其的价值。

宣城市瑾晨电气设备有限公司的不锈钢槽式桥架选择很多，槽式桥架可用各种不同型号的不锈钢材质制造而成，采购商可以向宣城市瑾晨电气了解施工环境需要采用什么型号，更针对性的去选材。因为不锈钢桥架的造价较高，建议可找有口碑的厂家合作，可信度高，有保障。宣城市瑾晨电气设备有限公司的执照证书齐全、原材料质量高、具备长期生产能力。

不锈钢槽式桥架优势体现在不锈钢材质具有4大性能，防火、防水、耐蚀性、耐高温，外表的光滑度滴水不沾，室内安装的话寿命更为长久，外壳还带有防火膜层，可直接阻滞火灾蔓延，但是也需要定期进行保养哦，这样不锈钢槽式桥架的使用寿命才能大大延长！

安装电缆桥架需要注意什么？

1、首先应选择质量过关的电缆桥架，槽式防火桥架，瑾晨电气设备有限公司的桥架采用钢板加工成型的全封闭高强度矩形钢管，外表通过镀锌处理的镀锌电缆桥架，大幅度地提高了抗腐蚀能力。桥架内外应光滑平整，无棱刺，不应有扭曲、翘边等变形现象。

2、分线盒和插座盒：敷线平面中，用作导线的转弯、相接。交叉是敷线的十字路回，可作不同管形的变换和一定范围的高度调整。

双桥架线路的分线盒内部设有隔离板，以保证强、弱电之间的隔离和屏蔽。敷线平面中出现强弱电交接

十分复杂时，桥架在水平位置采用加深分线盒，将水平方向的桥架交叉进行，防火桥架，极大地方便了各种线路走向。

3、专用出线口：用于导线的引出，防火桥架厂家，可根据需要用作电源、电话、视频插座或计算机终端出口。距分线盒230mm设置出线口，出线口之间标准间距为600mm。如果为双桥架，两桥架邻近出线口中心距为1400mm。

4、连接支撑附件：连通器用于直通连接；圆管接头用于分线盒中圆管连接；变径接头用于桥架与圆管的连接；终端用于桥架终端封头；支架与调整螺栓用于桥架支撑及高度调整，其调整螺栓长度视施工条件而定，高度调整一般为30~50mm；S型加深专用接头用于纵横交叉或过梁处；平式弯通用于桥架的转角处；立式弯通用于桥架的上下接口；其他桥架专用胶水，用于桥架与桥架，桥架与分线盒连接处，防止灰浆进入。

在实际生活中设计电缆桥架是，我们应该注意些什么问题呢？今天瑾晨电气设备是为您盘点！

1、熟悉规范，保证电缆占有的容积符合要求。尽量不要超过规定的密度，以免加速电缆绝缘老化，否则需要加大电缆，增加投资。

2、电缆、电线不能在同一线槽内敷设，原因：二种线型的允许温度不一样，电线的绝缘层比较薄容易被电缆拉伤。电线的机械强度不够，容易给电缆压断。3、不同类型的电缆也不应在同一线槽内敷设，主要是运行温度不一致，如VV系列65度，防火桥架哪家好，YJY系列90度。若同一线槽敷设，耐温低的电缆会加速绝缘老化。

4、线槽内敷设的电缆容量应根据同一线槽内电缆数量、敷设环境温度等综合考虑，一般按电缆额定容量的60%-80%考虑，塑料线槽因散热不好可按50-70%考虑。

5、瑾晨电气设备有限公司的防火桥架由于其结构特殊（内部增加防火棉、防火板），内部空间比普通桥架小，选用时注意电缆占有容积率。

6、防火桥架由于其结构特殊（内部增加防火棉、防火板），散热条件较弱，电缆载流量可按电缆额定载流量的40%-60%考虑。

7、防火桥架由于其结构特殊（内部增加防火棉、防火板），自重比普通桥架重，设计固定支吊架时不能按照钢制桥架设计规范中的标准间距设置，应加大密度，建议采用1-1.5米间距，具体视设计的桥架大小定。

我们应该根据不同的应用场景选择不同的电缆桥架，相应的还要注意不同的电缆桥架需要不同的场景设计！

槽式防火桥架-防火桥架-瑾晨电气由宣城市瑾晨电气设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宣城市瑾晨电气设备有限公司（www.ahjcdq.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为输电设备及材料具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!