

双柱伺服拉力试验机厂家 双柱伺服拉力试验机 宝大仪器操作简单

产品名称	双柱伺服拉力试验机厂家 双柱伺服拉力试验机 宝大仪器操作简单
公司名称	东莞市宝大仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区石美社区上蓬庙村2号厂房1楼C区
联系电话	13686200862

产品详情

双柱伺服拉力试验机对环境有什么要求？

想要双柱伺服拉力试验机校准数据准确不仅仅是系统问题，工作的环境条件也是一个重要的因素，数据校验准确一定要注意环境要在 20 ± 15 范围内进行；湿度要保持在10%-85%，不出现冷凝。保证双柱伺服拉力试验机稳定的情况下按照相关指标进行水准安装。在工作室的环境中一定要保持干燥不要有腐蚀性和发生震动的情况产生。工作电源电压也不要超过额定电压的 $\pm 10\%$ ，宝大仪器作为生产厂家，对于设备的相关注意事项都会做到详细告知，让每一位客户都能获得利益。

双柱伺服拉力试验机怎么校准才好呢？

校准双柱伺服拉力试验机可以用速度值校准方法，在双柱伺服拉力试验机的机台上，找到控制面板，然后找到速度值，可以根据直钢尺测量，得到横担行程和电子秒表速度值的误差，双柱伺服拉力试验机的校准还可以使用力量值的校准方法。拿出一个标准的砝码，挂在上夹具的底座上，然后点击测试，看屏幕上的力量值是多少，不超过百分之一的误差，就算是没问题了。宝大仪器提醒您，做校准工作十分必要。

大家都知道双柱伺服拉力试验机在各个行业存在的意义有多重要，所以对于安装双柱伺服

拉力试验机的条件也是十分严谨。双柱伺服拉力试验机工作的环境温度以及湿度一定要达标，地面是平整的水泥地或者是瓷砖地面，不容易被腐蚀或是有振动产生，这样对于双柱伺服拉力试验机检测数据来说比较精准，宝大仪器是一家集研发到生产销售的一体化大型厂家，产品质量保证，没有中间差价能给到每一位客户实惠的价格。