

搭建脚手架 北京星创利恒 搭建脚手架价格

产品名称	搭建脚手架 北京星创利恒 搭建脚手架价格
公司名称	北京星创利恒建筑设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区方庄南路2号14层2单元1603
联系电话	13910433310 13910433310

产品详情

脚手架扫地杆的验收

以下内容由星创利恒为您提供，希望对行业的朋友有所帮助。

- 1) 扫地杆必须与立杆连接，不得扫地杆与扫地杆之间连接；
- 2) 扫地杆水平高差不得大于1m，距边坡的距离不得小于0.5m；
- 3) 纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上；
- 4) 横向扫地杆宜采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。?

脚手架技术

(1) 不管搭设哪种类型的脚手架，脚手架所用的材料和加工质量必须符合规定要求，禁止使用不合格材料搭设脚手架，以防发生意外事故。

(2) 一般脚手架必须按脚手架安全技术操作规程搭设，搭建脚手架多少钱，对于高度超过15m以上的高层脚手架，必须有设计、有计算、有详图、有搭设方案、有上一级技术负责人审批，有书面安全技术交底，然后才能搭设。

(3) 对于危险性大而且特殊的吊、挑、挂、插口、堆料等架子也必须经过设计和审批，编制单独的安全技术措施，才能搭设。

(4) 施工队伍接受任务后，必须组织全体人员，认真领会脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底，研讨搭设方法，并派技术好、有经验的技术人员负责搭设技术指导和监护。

想要了解更多搭设脚手架的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

脚手架搭建中，那些容易忽视的细节

首先、脚手架搭底必须拉通线，按要求找准立杆位置，地基采用3：7灰土夯实稳固，搭建脚手架，上铺长度不小于两跨、厚度不小于5cm厚木板，并在架子外侧设排水沟，保持良好排水性能。脚手架必须设置纵、横扫地杆，纵向扫地杆应采用直角扣件固定在立杆上距底座上皮不大于200mm处，横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上，当立杆基础不在同一高度时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不大于1m。架子平面沿建筑物外轮廓线布置。

第二、立杆严禁将外径48mm与51mm的钢管混用，立杆里皮杆距外墙皮50cm，搭建脚手架哪家好，外皮杆距外墙皮1.7~2.0m。立杆的接头，相临要错开，并布置在不同的步距内，开始搭设立杆时，应每隔6跨设置一根抛撑，直到连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除。立杆顶端高出女儿墙上皮1m，高出檐口上皮1.5m。

第三、架子与结构拉接采用刚性拉接，水平距离不大于6m，垂直距离不大于4m，从底层首纵向水平杆处开始设置，每层均设拉接。连墙杆或拉筋应呈水平设置，严禁采用上斜连接。剪刀撑为10步一打，5步一旋，十字交叉处必须有立杆，搭建脚手架价格，每组剪刀撑立杆数为单数，不得出现双数。

本信息由星创利恒为您提供，如果您想了解更多服务信息，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

搭建脚手架-北京星创利恒-搭建脚手架价格由北京星创利恒建筑设备租赁有限公司提供。北京星创利恒建筑设备租赁有限公司（www.bjxclhjz.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！