

透水彩色路面 建业筑路 彩色路面

产品名称	透水彩色路面 建业筑路 彩色路面
公司名称	德州建业筑路设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州平原经济开发区
联系电话	13310605321

产品详情

彩色沥青路面特色：

1、环保性

由于所用稀释剂在涂层干燥工程中参加了化学交联反应，大幅度地降低了溶剂挥发份额，彩色路面，固含量99%以上，挥发份额 < 1%。

2、路面附着力

彩色防滑路面涂料固化前由低分子量小分子构成，刮涂于地上后容易进入地上细微空地，交联固化后能紧紧嵌在地上；固化后的涂膜与地上的膨胀系数很接近，即便在温差规模较大的北方，也不容易脱落。在水泥地上上，与其它类型的涂料商品对比，更能体现出彩色防滑路面附着力长处。

彩色沥青防滑路面是什么

彩色沥青防滑路面十分合适各种风险路段，如陡坡、急转弯、转弯盲区(blind spot)等，除了提供额外的防滑性能，还能经过各种颜色警示驾驶员，减少误操作招致的各种交通事故。彩色沥青防滑路面防滑性能高，抗滑值不低于70。雨天时，减少溅水，缩短45%以上刹车间隔，彩色路面施工，减少75%的打滑现象。曾经有越来越多的地域将彩色防滑路面应用于快速干线、山区路段。彩色防滑路面施工简单，施工周期十分短。首先对施工路面停止清洁，标示出施工范围(f à n w é i)及图案，将填料、骨料等与彩色防滑路面粘合剂于搅拌机中搅拌混合平均，将混合物平摊于路面所标示的范围内(必要时能够用压板压平)，待其固化强度能够时恢复交通。

德州建业筑路设备

路面防止性保护的时机:路途是会集的当地高速公路效劳功用，高速公路的运用和效劳质量密切有关的条件路面运用寿命。因而，路面保护的关键是全部路途保护作业，基本准则是“会集在路面保护，加强全

部保护”。当PCI(路面情况指数)在75~95范围内，杰出的路途，只要少数的裂缝，不到3毫米。坚持杰出的路况，尽可能防止水的浸透使裂纹拓展，透水彩色路面，能够采纳一些简略的密封办法。彩色防滑路面当PCI指数在60-75分之间，杰出的情况，这个时分是有用的前期施行防止性修理时期，暂停海豹能够有用地在路上缓慢降解，所以人生之路的拓展。当PCI在50~60，交通一向面临恶化，并出现以下外表受损，路途无法表保护办法来改进路途实现后，应当采纳必要的密封裂缝和坑槽修补作为紧急办法，能够使路途情况保持在一个能够运用的情况，彩色防滑路面范围广泛的立异变革。PCI指数降至25~50，防滑彩色路面，路面损坏严重，不能持续运用，需求实现构造立异，重摊铺层。施行有用的密封能够极大地削减坑槽的构造和裂缝进一步拓展，密封后路面坑槽和裂纹拓展仅为1%，而没有密封面是75%到80%。有用密封能够延伸4年或更长时刻的日子路途。

透水彩色路面-建业筑路-彩色路面由德州建业筑路设备有限公司提供。德州建业筑路设备有限公司(www.liqingshebei.net)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！