

pvc室内地板施工 山东pvc室内地板 鼎亚体育设施工程

产品名称	pvc室内地板施工 山东pvc室内地板 鼎亚体育设施工程
公司名称	天津鼎亚体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区华明街道明湖苑25号楼1门101室
联系电话	15922139916

产品详情

塑胶地板的构成PVC地板成分：PVC树脂粉、石粉、塑化剂、稳定剂、炭黑，主要成分是聚和石粉。

PVC关键的产品指标

稳定性：产品收缩膨胀率 80 6 hours. 0.25%，0.15%（行标）

加热翘曲:80 6 hours EN13-15kgs/5cm.

4.2mm>12kgs/5cm.

短边如果用V扣，4.2mm>15-18kgs/5cm.

剥离力强度（peeling strength):彩膜与中料的贴合强度

这也是判断新回料的小技巧

抗刮、耐磨

亮度：10+/-2.

导静电地板粘接剂是一种具导电配方的强力分散型胶粘剂，幼儿园pvc室内地板，用于墙面/地面，楼梯上粘接各类导电型或静电耗散型PVC地板卷材和块材、以及3.5毫米厚度以内的橡胶卷材和2.5毫米厚度以内的橡胶块材。晾胶时间：湿粘法：吸收性基层，10-20分钟。压敏干粘法：非吸收性地面基层，30-60分钟。可帖地板时间：湿粘法：吸收性基层，60分钟。压敏干粘法：非吸收性地面基层，约120分钟。

亚麻地板粘接剂是一种强力分散型胶粘剂，具有快速和强力的初粘度和内聚力，特别适用于粘贴亚麻地板和软木地板。以及适用于无机吸收性地面基层。晾胶时间：0-5分钟。可帖地板时间：约15-20分钟

聚氨酯地板粘接剂是一种无溶剂反应型双组分聚氨酯粘接剂，pvc室内地板哪家好，适用于粘贴PVC，橡胶，亚麻地板，瓷砖，石材，发泡聚，木板，天津pvc室内地板，石膏板，水泥板，pvc室内地板施工，人造草坪等各类材料。以及适用于各类吸收性和非吸收性地面基层。晾胶时间：无需。可帖地板时间：约40-50分钟。

聚氨酯导静电地板粘接剂是一种无溶剂反应型双组分聚氨酯导静电地板粘接剂，可用于吸收性和非吸收性的商用及工业地面等重负载基层上导静电PVC及橡胶地板的铺设。晾胶时间：无需。可帖地板时间：约40-50分钟。

养护、打蜡

- 1、铺帖完后室温宜在15-30℃，湿度小于80%的环境中自然养护一般不少于24小时。
- 2、铺帖24小时后，用布擦净表面，再用布包好已配好的止光软蜡、薄涂楷擦2-3遍、直至表面光滑亮度一致为止。

成品保护

- 1、铺贴操作人员应穿洁净软底鞋、防止鞋钉、砂粒、灰尘、污染磨损表面。
- 2、洁除表面污渍时、不可用刀刮、应用皂液擦洗或用清除、严禁不起用酸性洗液擦洗。
- 3、墙面、顶部作业时、使用的爬梯、凳脚要包裹软性材料保护、防止重压划伤地面。
- 4、使用高温器具(如：电热器、电炉等)不得直接与板面直接接触，以免、烧焦面层或造

成翘曲、变色。

pvc室内地板施工-山东pvc室内地板-鼎亚体育设施工程由天津鼎亚体育设施工程有限公司提供。天津鼎亚体育设施工程有限公司（www.dingyatiyu.com）有实力，信誉好，在天津天津市的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进鼎亚和您携手步入辉煌，共创美好未来！