

山东商务PVC地板 商务PVC地板多少钱 鼎亚

产品名称	山东商务PVC地板 商务PVC地板多少钱 鼎亚
公司名称	天津鼎亚体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区华明街道明湖苑25号楼1门101室
联系电话	15922139916

产品详情

looselay的底部有层黑皮

不同点

A.安装方法：dry back需要用水合胶等辅助，又叫做glue down，loose lay直接铺装就可（loose lay底层料上面有层黑皮，放在平面上推不动。）

B.厚度：dry back 我们工厂只是做从2.0mm厚底开始的，低于这个规格的不做，商务PVC地板施工公司，loose lay 一般是和Click保持一致4.0mm，5.0mm

C.耐磨层：一般情况下，我们现在做的2.0mm和2.5mm厚度的Dry back，耐磨0.1mm-0.5mm，3.0mm厚度的Dry Back，耐磨做0.1mm-1.0mm，2.0mm和2.5mm的原理上可以做0.5mm以上的耐磨，但是从成本上也不合算，另外，底料和中料的配方也得改变和试验，现在工厂基本不做；loose lay 目前来说，4.0mm和5mm的耐磨层基本只做0.3mm和0.5mm的耐磨，原因同上。

D.价格：dry back便宜，loose lay较贵

E.养生时间：dry back回火后需要24小时养生，looselay与锁扣系列一样，需要48小时。

F:二者的柔韧性不同，loose lay产品明显要比dry back柔软很多。这样的特性也可以用来作为区别的特征。同时，明显的是在loose lay的底部有层黑皮，可以用指甲刮试来通过软硬进行区分。

开槽与焊接

基本要求：焊缝应当笔直，平滑，山东商务PVC地板，无裂缝，无焦斑，无断焊，商务PVC地板多少钱，与整个地板在色彩上感觉上融为一体。

操作要点：用开槽工具在两块地板之间开出一条2.5毫米宽，相当于地板厚度四分之三深度的U性槽线;焊线要求为一条直线;用焊枪将槽线内的胶水和灰尘除去;将焊接机调到合适的温度，待热风稳定后将焊线塞入焊嘴，恒力，匀速的焊接;焊接完成半小时后用蝴蝶片结合铲刀将焊线多出地面部分分两次铲除，一次粗铲一次精铲。

养护、打蜡

1、铺帖完后室温宜在15-30℃，商务PVC地板公司，湿度小于80%的环境中自然养护一般不少于24小时。

2、铺贴24小时后，用布擦净表面，再用布包好已配好的止光软蜡、薄涂楷擦2-3遍、直至表面光滑亮度一致为止。

成品保护

1、铺贴操作人员应穿洁净软底鞋、防止鞋钉、砂粒、灰尘、污染磨损表面。

2、洁除表面污渍时、不可用刀刮、应用皂液擦洗或用清除、严禁不起用酸性洗液擦洗。

3、墙面、顶部作业时、使用的爬梯、凳脚要包裹软性材料保护、防止重压划伤地面。

4、使用高温器具(如：电热器、电炉等)不得直接与板面直接接触，以免、烧焦面层或造成翘曲、变色。

山东商务PVC地板-商务PVC地板多少钱-鼎亚(推荐商家)由天津鼎亚体育设施工程有限公司提供。天津鼎亚体育设施工程有限公司(www.dingyatiyu.com)有实力，信誉好，在天津天津市的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进鼎亚和您携手步入辉煌，共创美好未来！

