

ppr家装管材厂家直供 广东烁云品牌 ppr家装管材

产品名称	ppr家装管材厂家直供 广东烁云品牌 ppr家装管材
公司名称	广东烁云新型材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山顺德杏坛镇东村村委会东村大道南34号之二
联系电话	13302898696

产品详情

ppr水管和ppr铝塑复合管电熔连接和机械连接

电熔连接：

电熔连接包括电熔承插连接和电熔鞍型连接。电熔连接的突出优点是质量可靠(减少人为因素)和施工效率高。但由于电熔管件的制造技术要求较高，其成本也较高。电熔连接主要应用在直径较小的燃气管道系统。电熔连接质量稳定的保证主要是依靠严格遵守规定的操作规程和电熔管件的质量。

机械连接：

机械连接包括卡箍式连接和卡压式连接两种。尽管聚乙烯管道系统主要采用热熔连接和电熔连接，但是在某些应用场合聚乙烯管道系统采用机械更方便、更经济。例如在聚乙烯管道系统的修理中，有时不方便或不可能采用热熔连接或电熔连接。如在地坑中修理被损坏的埋地管道，现场条件不可能保证连接处无水;又如需要在野外连接少量大直径管道时，ppr家装管材自带保温层，采用热熔连接需要专用设备可能很不经济;还有，在需要把聚乙烯管道和其它管道连接时，也需要采用机械连接。

非开挖铺设技术包括新管道的非开挖铺设和旧管道的非开挖修复(避免重新开挖，既可以应用于压力管也可以应用于无压力管)在不少场合采用非开挖铺设可以明显的提高效率降低工程费用，甚至在某些场合是只有一种可行的铺设方法(例如要穿过繁忙的道路和失去)。近年来世界各国都在大量开发和推广各种非开挖技术，因为不仅有经济上的效益，还有利于环境的保护(避免开挖后对环境的破坏)。

聚乙烯管道系统应为具有柔韧和可以熔接的特点，特别适合采用非开挖铺设技术。内在此领域近年也有很快进步，在新管道的非开挖铺设和旧管道的非开挖修复两方面都已经有许多成功的工程案例。在新管道的非开挖铺设方面主要采用定向钻孔拖入聚乙烯长管的工艺，在旧管道的非开挖修复方面“滑衬方法”(衬于管径略小于旧管内径)和“变形衬管方法”(聚乙烯长管略缩径插入，恢复后贴衬于旧管内壁)都已经在广泛使用。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

PPR冷热水管

现货供应新型节能环保PPR冷热水管防腐耐热耐寒价格优惠

作为一种新型的水管材料，烁云PPR管具有得天独厚的优势，它既可以用作冷水管，也可以用作热水管，由于其卫生、质轻、耐压、耐腐蚀，正在成为一种推广的材料，烁云PPR管不仅适用于冷水管道，也适用于热水管道，甚至纯净饮用水管道。

烁云PPR管的接口采用热熔技术，管子之间完全融合到了一起，所以一旦安装打压测试通过，不会象铝塑管一样存在时间长了老化漏水现象，而且烁云PPR管不会结垢，烁云PPR管号称不结垢、不生锈、不渗漏、绿色健康给水材料。

烁云PPR管当工作水温为70℃，可以长期使用，短期使用水温达到95℃，软化温度为140℃；可以承受负15℃的低温，这是要在相对恒压的条件下，但我们日常生活中，ppr家装管材厂家直供，以我们现在的环 境大气压力下，水烧沸90℃就沸了，95℃已经开始变蒸汽了，PPR的缺点是低温玻璃脆，在-5℃以上时管材在外力下很容易破损，但在安装使用后抗冻能力比冷水管要好。

它的保温性能好，由于PP-R材料导热系数低，20℃时的导热系数为0.21-0.24W/mk，比钢管小得多，故PP-R管保温性好。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，20ppr家装管材型号齐全，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

PPR弯头是水暖安装中常用的一种连接用管件，用于管道拐弯处的连接，ppr家装管材，用来改变管道的方向。

其他名称：90°弯头、直角弯、爱而弯、冲压弯头、压制弯头、机制弯头、焊接弯头等。用途：连接两根公称口径相同或者不同的管子，使管路作90°、45°、180°及各种度数的转弯。管道安装中常用的一

种连接用管件，连接两根公称通径相同或者不同的管子，使管路做一定角度转弯，公称压力为1-1.6Mpa。

弯曲半径小于等于管径的1.5倍属于弯头，大于管径的1.5倍属于弯管。热推弯头成形工艺是采用专用弯头推制机、芯模和加热装置，使套在模具上的坯料在推制机的推动下向前运动，在运动中被加热、扩径并弯曲成形的过程。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

ppr家装管材厂家直供-广东烁云品牌-ppr家装管材由广东烁云新型材料股份有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广东烁云新型材料股份有限公司（www.gdshuoyun.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为冷热水系统具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!