

直流电源柜加工 南通直流电源柜 漫越电器

产品名称	直流电源柜加工 南通直流电源柜 漫越电器
公司名称	江苏漫越电器成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江新区石桥镇长盛北路26号
联系电话	13705280935

产品详情

通过温度检测模块、单体电池电压检测模块以及电流电压输出检测模块检测的信息，送入处理器模块，再通过总线输出控制数据给断路器控制单元、蓄电池控制单元和充电器控制单元，从而调整工作状态，及时排除故障，直流电源柜供应，延长直流电源柜的使用寿命，且通过总线输出数据，控制更加可靠。监控部分采用集散方式对系统进行监测和控制。充电柜、馈电柜的运行参数和充电模块运行参数分别由配电监控电路和充电模块内部的监控电路采集处理，然后通过串行通讯口把处理后的信息上报给监控模块，由监控模块统一处理后，显示在液晶屏上。

高压配电柜都有哪几部分组成？

高压配电柜由柜体材料、功能单元、柜内元件组成。

其中这三大部分又可以细分。

柜体材料

冷扎钢板或角钢(用于焊接柜)；敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜)；不锈钢板(不导磁性)；铝板((不导磁性)。

关于功能单元

主母线室（一般主母线布置按“品”字形或“1”字形两种结构）；断路器室；电缆室；继电器和仪表室；柜顶小母线室；二次端子室

柜内元件

柜内常用一次电器元件(主回路设备)设备：电流互感器简称CT[如：LZZBJ9-10]；电压互感器简称PT[如：JDZJ-10]；零序互感器；开关柜；接地开关[如：JN15-12]；雷器(阻容吸收器)[如：HY5WS单相型；TB

P、JBP组合型]；隔离开关[如：GN19-12、GN30-12、GN25-12]

高压断路器[如：少油型(S)、真空型(Z)、SF6型(L)]；高压接触器[如：JCZ3-10D/400A型]；高压熔断器[如：RN2-12、XRNP-12、RN1-12]；变压器如：SC(L)系列干变、S系列油变；高压带电显示器[DXN-Q型，DXN-T型]；绝缘件[如：穿墙套管、触头盒、绝缘子、绝缘热缩(冷缩)护套]

柜内主要二次原件：继电器，电度表，电流表，电压表，功率表，南通直流电源柜，功率因数表，频率表，熔断器，空气开关等等。

系统交流输入正常时，两路交流输入经交流切换控制电路选择其中一路输入，并通过交流配电单元给各个充电模块供电。充电模块将三相交流电转换为220V或110V的直流，直流电源柜加工，经隔离二极管隔离后并联输出，一方面给电池充电，另一方面通过合闸分路和控制分路给负载提供正常的直流电源。直流控制柜包括处理器模块、与所述处理器模块相连的用于输入控制信号的数字开关量输入模块、用于检测蓄电池环境温度的温度检测模块、用于采集直流电源柜中各单体电池的充电状态的单体电池电压检测模块、用于采集充电器和蓄电池的输出电压电流的电流电压输出检测模块、显示模块和总线模块，所述总线模块连接有断路器控制单元、充电器控制单元和蓄电池控制单元。直流电源柜加工-南通直流电源柜-漫越电器由江苏漫越电器成套设备有限公司提供。江苏漫越电器成套设备有限公司（www.zj-mydq.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！