# 源益管道 矩形焊制人孔图片 矩形焊制人孔

产品名称	源益管道 矩形焊制人孔图片 矩形焊制人孔
公司名称	河北源益管道设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡大卢屯村
联系电话	15231747354 15231747354

# 产品详情

什么是法兰人孔?

不锈钢法兰人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置,通常与机械呼吸阀配套使用,既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时,损坏储罐而发生事故,又有起到安全阻火作用,是保护储罐的安全装置,特别适用于贮存物料以氮气封顶的拱顶常压罐。不锈钢法兰人孔具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、密封性能好、安全可靠等优点

## 人孔的划分

### 1、以通信管块容量划分

按人孔可容纳规格为宽360mm、高250mm(标准的六孔管孔内径90mm水泥管块,简称标准块)的管道断面管块或单孔管道管孔内径90mm的数量,分为大、中、类。具体详见表1。

通信管道所设置人孔的大小,应以通信管道的远期容量设置。不应只考虑本期建设通信管道容量。

### 2、以人孔的通向划分

以人孔的通向划分可分为直通人孔、三通人孔、四通人孔和斜通人孔,矩形焊制人孔,具体详见下表1。 其中,斜通人孔又分为15°、30°、45°、60°、75°共五种。每种斜通人孔的角度,矩形焊制人孔现货,可适用于±7.5°范围以内。

#### 3、以人孔上覆承受负荷能力划分

以人孔上覆承受负荷能力划分可分为汽-20级和汽-10级两种

人孔(锅炉,下水道供人出入检修用的)人孔,检修孔(A hole, usually with a cover, through which a person may enter a sewer, boiler,矩形焊制人孔图片,drain,or similar structure.)下水道出入孔:一种常带有盖的孔道,人可以由此孔进出排道、锅炉、下水管、还有包括电信、有线电视使用的弱电井,大型桥梁检修用的内部通道等。

人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置,通常与防火器、机械呼吸阀配套使用,既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时,损坏储罐而发生事故,又有起到安全阻火作用,是保护储罐的安全装置,特别适用于贮存物料以氮气封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。

人孔分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔和带芯人孔等。

人孔一般由304,316L不锈钢钢板或者碳钢制作而成。

源益管道(图)-矩形焊制人孔图片-矩形焊制人孔由河北源益管道设备有限公司提供。河北源益管道设备有限公司(hbyygs.tz1288.com)是一家从事"金属软管,补偿器"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"源益"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务为先,用户至上"的原则,使源益管道在管道辅助材料中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!