

隔离泄放阀组 镇江博纳德 法兰截止阀

产品名称	隔离泄放阀组 镇江博纳德 法兰截止阀
公司名称	镇江博纳德电仪有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市长旺东路2号
联系电话	13905288139

产品详情

内外螺纹双截止压力表阀|镇江博纳德内外螺纹双截止压力表阀|英制内外螺纹双截止压力表阀|美标内外螺纹双截止压力表阀|扬中内外螺纹双截止压力表阀|不锈钢内外螺纹双截止压力表阀|

应用领域：仪表系统、输油管道、流体设备等其他一些有分流要求的领域.阀体材质为SS316，法兰式双隔离泄放阀组，密封材质为PTFE的阀门温度范围为53 -232 工作压力:在37 的工作条件下工作压力为600 0PSI(413BAR);2阀组和5阀组，法兰截止阀，的通径为3.2MM、3阀组和5阀组的通径为6.4MM.阀门经过测试，博纳德双隔离泄放阀组，可允许的泄漏率为0.1scc/min.连接方式:1/2"FNPT.

双隔离排泄球阀|镇江博纳德电仪双隔离排泄球阀|美标双隔离排泄球阀|英制双隔离排泄球阀|扬中双隔离排泄球阀|不锈钢双隔离排泄球阀|

镇江博纳德电仪有限公司，位于“中国阀门 之乡”江苏省扬中市长旺东路2号，是一家集开发、生产、销售各种阀门、阀组、仪表管件的专业公司。棒料双隔离排放阀，棒料双隔离排放球阀。排泄球阀

压力表根部阀|长体多路表阀|镇江博纳德电仪压力表根部阀|镇江博纳德电仪长体多路表阀|英制压力表根部阀|英制长体多路表阀|扬中压力表根部阀|扬中长体多路表阀|美标压力表根部阀|美标长体多路表阀|不锈钢压力表根部阀|不锈钢长体多路表阀|

一般安装方式管道上接DBB阀，隔离泄放阀组，连接方式有法兰、焊接或者一边法兰一边螺纹；有的时候直接就是截止阀或者球阀，上面一个两阀组，在上面一个活接头，最后一个压力表。

隔离泄放阀组-镇江博纳德-法兰截止阀由镇江博纳德电仪有限公司提供。“双卡套式管接头,针型阀,仪表辅助容器,焊接式管接头,仪表阀组”就选镇江博纳德电仪有限公司(www.zjbonade.com),公司位于:江苏省扬中市长旺东路2号,多年来,镇江博纳德坚持为客户提供好的服务,联系人:方勇。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。镇江博纳德期待成为您的长期合作伙伴!