

LZB玻璃转子流量计 杭州鹤山仪器

产品名称	LZB玻璃转子流量计 杭州鹤山仪器
公司名称	合肥兴安仪表有限公司
价格	50.00/台
规格参数	品牌:杭州鹤山仪器 型号:LZB型玻璃转子流量计 类型:质量流量计
公司地址	中国 安徽 合肥市包河区 国际五金机电商贸城三期A区11幢129号
联系电话	86 0551 2786673 13956001862

产品详情

品牌	杭州鹤山仪器	型号	LZB型玻璃转子流量计
类型	质量流量计	测量范围	0-20000 (m ³ /h)
精度等级	1.6	公称口径	4-100 (mm)
适用介质	聚四氟乙烯及高级防腐材料	工作压力	1 (MPa)
工作温度	-25-45 ()		

玻璃转子流量计用于测量管道内单相非脉动液体、气体的瞬时流量。主要应用于化工、石油、医学、化肥、食品、制糖、造纸、轻工、纺织、印染、环保等工业部门和科研单位。防腐型玻璃转子流量计主要与介质接触部分采用聚四氟乙烯高级防腐材料。对各种强酸（除氢氟酸外）、请来电0551-2786673/13956001862，勿网站直接回复强碱、氧化剂、强氧化性酸、有机溶剂及其他有腐蚀性气体、液体的流量测量中，有良好的耐腐蚀性能。

lzb常规型技术参数

型号	lzb-3	lzb-4	lzb-6	lzb-10	lzb-15	
公称口径mm	3	4	6	10	15	
测量范围	液体l/h	2.5-25ml/min	1-10	2.5-25	6-60	16-160
		6-60ml/min	1.6-16	4-40	10-100	25-250
		10-100ml/min	2.5-25	6-60	16-160	40-400
	气体nm ³ /h	0.03-0.3nl/min	0.016-0.16	0.04-0.4	0.1-1	0.25-2.5
		0.06-0.6nl/min				
		0.1-1nl/min				

	0.15-1.5nl/min	0.025-0.25	0.06-0.6	0.16-1.6	0.25-2.5
		0.04-0.4	0.1-1	0.252.5	0.6-6
精度 ± %	4、6	2.5、4	2.5	2.5	2.5
工作压力mpa	0.6	1	1	1	0.6

型号	zb-25	zb-40	zb-50	zb-80	zb-100	zb-100	
公称通径mm	25	40	50	80	100	100	
测量范围	液体l/h	40-400	160-1600	400-4000	1-10m ³ /h	5-25m ³ /h	12-60m ³ /h
		60-600	250-2500	600-6000	1.6-16m ³ /h	8-40m ³ /h	16-80m ³ /h
		100-1000	300-3000	1000-10000	8-40m ³ /h		50-120
	气体nm ³ /h	1-10	4-40	10-100	50-250	120-600	300-1500
		1.6-16	6-60	16-160	80-400	200-1000	500-2500
		2.5-25					
精度 ± %	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
工作压力mpa	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	

zb-15、25、40、50、80、100外型（如上图）及安装尺寸（包括f、s、b型）

型号	a	b	c	d	n-e
zb-15	95	65	470 ± 2.5	15	4- 14
zb-25	115	85	470 ± 2.5	25	4- 14
zb-40	145	110	570 ± 3	40	4- 18
zb-50	160	125	570 ± 3	50	4- 18
zb-80	185	150	660 ± 3.5	80	4- 18
zb-100	205	170	660 ± 3.5	100	4- 18

注：zb - 15无导杆

zb-s型玻璃转子流量计技术参数

型号	zb-10s	zb-15s	zb-25s	zb-40s	zb-50s	zb-80s
公称通径mm	10	15	25	40	50	80
测量范围l/h	10 - 100	2 - 90	100 - 400	120 - 1500	450 - 7000	1.5-15
		4 - 90	70 - 700	200 - 2000	450 - 8000	2-20
		6-105	100-700	300-1750	700-7000	7-30
精度	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
工作压力mpa	1	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4

zb-b型玻璃转子流量计

全不锈钢流量计及基座、支板、罩壳、导杆、浮子以及固定螺丝均为不锈钢材质。其外型美观，清洁光亮，并且具有一定的耐腐蚀性，是食品、医疗、化工行业的理想用品。

lzb-f型玻璃转子流量计技术参数

型号		lzb-15f	lzb-25f	lzb-40f	lzb-50f	lzb-80f	lzb-100f
公称通径mm		15	24	40	50	80	100
测量范围	液体l/h	16-160	40-400	160-1600	400-4000	1-10m ³ /h	5-25m ³ /h
		25-250	60-600	250-2500	600-6000	1.6-16m ³ /h	8-40m ³ /h
		40-400	100-1000				
	气体nm ³ /h	0.25-2.5	1-10	4-40	10-100	50-250	120-600
		0.4-4	1.6-16	6-60	16-160	80-400	200-1000
		0.6-6	2.5-25				
精度 ± %	4	25	2.5	2.5	2.5	2.5	
工作压力mpa		0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4

防腐型流量计与介质接触的零部件材质、波管为高硼硅质玻璃，基座、浮子、导杆由聚四氟乙烯衬包，密封圈采用f46隔膜圈

公称通径 10mm的防腐型流量计，基座材质为不锈钢，密封件材料为氟橡胶。

lzb-3、4、6、10的外型及安装尺寸

型号	a	b	c	d	e	f
lzb-3		116	136	8	26 × 25	
lzb-4	178	204	234	9	39.5 × 34	2-m6
lzb-6	178	204	234	9	39.5 × 34	2-m6
lzb-10	178	208	238	12	39.5 × 34	2-m6