

# 阳光板日光温室厂家 阳光板日光温室 中泰温室工程有限公司

产品名称	阳光板日光温室厂家 阳光板日光温室 中泰温室工程有限公司
公司名称	青州市中泰温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼街道韩家村
联系电话	13573670688

## 产品详情

日光温室大棚种植厚皮甜瓜要掌握温度、光照变化规律，温室内白天阳光透过塑料膜进入棚室，使室内温度升高，夜间无太阳辐射或阴天太阳辐射微弱时，由于有严密的保温设备，可有效减少棚内热能损失。

日光温室大棚内温度存在明显的季节差异，在较冷的1~2月份，棚内日平均温度比棚外高13~25℃，晴天内外温差大，阴天温差小。3月中下旬以后，棚温明显升高，高温可达40℃以上，应注意通风降温，以免造成高温伤害。

日光温室大棚内气温的日变化规律是晴天上午升温快，午后降温也快；夜间降温慢，低温度出现在拂晓前。

日光温室大棚内地温变化为阴天深层高于浅层，晴天表层高于深层，晴天在阳光照射下，地表温度上升，地温随土层深度的增加而递减。

日光温室大棚光照强度较露地低，由于塑料薄膜的吸收和反光作用，新膜透光率为80%~90%，阳光板日光温室公司，吸尘后的旧膜透光率仅为60%~70%，同时由于透光面早晚覆盖草苫缩短了光照时间，因此要加强灯光照明。

因成本低，不怕重茬，营养利用均衡充分的特点在日光温室中得到了普遍应用。另外，阳光板日光温室厂家，无土栽培可以更好的利用资源，像废弃的厂房、水泥地，以及贫瘠、漏水、漏肥的土地均可利用。它还有效避免了土传病虫害和连作障碍，更让人省心的是，它可以不使用化学药和化肥，却同样能提高作物产量与品质，可谓“省时、省工、省力、省水”，是一种栽培技术。

日光温室建设的注意事项：

### 1、温室方位与坐落

温室方位以东西走向，阳光板日光温室承建，坐北朝南，南偏西 $5 - 8^{\circ}$ 左右为宜，阳光板日光温室，不能超过 $10^{\circ}$ ，这样可充分利用本地的宝贵光照资源，有利于温棚内夜间热量的积累。

### 2、温室高度

温室高度指温室脊高，为 $3.5 \sim 4$ 米。

### 3、温室长度、宽度与高跨比

温室宽度及南北跨度，一般以 $7 \sim 9$ 米为宜，跨度不宜过大。温室的长度即温室的东西长度，以 $60 \sim 80$ 米为宜。温室的高跨比即温室的高度与温室的跨度的比值，不同纬度地区合理的高跨比也不相同。

### 4、棚面角度的确定

温室棚面角度是节能温室重要的参数。

### 5、温室间距

前一栋温室的后墙与紧邻的后一栋温室棚前口之间的距离称为温室间距。为了防止相互遮阴，温室与温室之间的距离应合理。温室间距应是温室高度（脊高）的 $2.5$ 倍，一般为 $8 - 10$ 米。为尽量避免将田表面温棚后墙之间的距离以 $21 - 23$ 米为宜。

阳光板日光温室厂家-阳光板日光温室-中泰温室工程有限公司由青州市中泰温室工程有限公司提供。青州市中泰温室工程有限公司（[www.wenshijianshe.com](http://www.wenshijianshe.com)）在种植机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，青州中泰温室一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。