

双金属温度计,红液温度计,水银温度

产品名称	双金属温度计,红液温度计,水银温度
公司名称	合肥兴安仪表有限公司
价格	21.00/台
规格参数	品牌:安徽兴安仪表 类型:双金属温度计
公司地址	中国 安徽 合肥市包河区 国际五金机电商贸城三期A区11幢129号
联系电话	86 0551 2786673 13956001862

产品详情

品牌	安徽兴安仪表	型号	WSS301.311.401.411.501.51 1
类型	双金属温度计	测量范围	-50-500 ()
结构型式	多种型式	示值误差	2.5
外形尺寸	5-200 (mm)		

电接点双金属温度计

详细介绍

1、应用

电接点双金属温度计应用于生产现场对温度需自动控制和报警。可以直接测量各种生产过程中的 -80
-+500 范围内液体、蒸汽和气体介质温度。

2、特点

现场显示温度，直观方便；具有自动切断电源和报警功能；安全可靠，使用寿命长；多种结构形式，可
满足不同要求

3、工作原理

电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化，当其与上下限触点接触或断开的同时，使电路中的继电器动作，从而自动控制和报警。

4、主要技术参数

产品执行标准：jb/t8803-1998gb3836-83标度盘公称直径：100精度等级：1.0、1.5热响应时间：40s
防护等级：ip55

5、电气参数

额定功率 (va)	最高工作电压 (v)	最大允许电流 (a)
10	220vac	0 . 7a
	24vdc	

6、绝缘电阻

额定电压	直流试验电压 (dc)	绝缘电阻
24vdc	100	7
220vac	500	20

正常工作大气条件：温度-25-+55 相对湿度 85 %。设定点误差：设定点误差应不超过基本误差限的1 . 5倍。切换差：切换差误差应不超过基本误差限的1 . 5倍。

7、型号及规格

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格 l	安装固定装置
WSSX-400	-40-+80	1.5	1cr18ni9ti	75	无固定装置
WSSX-410					
WSSX-480	0-+50		304	100	可动外螺纹
WSSX-401					
WSSX-411	0-+100		316	150	
WSSX-481					
WSSX-402	0-+150		316l	200	可动内螺纹
WSSX-412					
WSSX-482	0-+200		哈氏 c-276	300	
WSSX-403					
WSSX-413	0-+300			400	固定螺纹
WSSX-483					
WSSX-404	0-+400			500	固定法兰
WSSX-414					
WSSX-484	0-+500			750	
WSSX-405					
WSSX-415				1000	卡套螺纹
WSSX-485					
WSSX-406					卡套法兰
WSSX-416					
WSSX-486					

注：特殊形式可根据协议订货；