

# 洗衣污水处理设备 山东众思创 武汉污水处理设备

产品名称	洗衣污水处理设备 山东众思创 武汉污水处理设备
公司名称	山东众思创环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区月河路8936号
联系电话	15165617515

## 产品详情

### （一）活性污泥的沉降性能的指标

活性污泥的沉降性能指标主要也是有两个展现模式，一个是污泥沉降比（SV），一个是污泥容积指数（SVI）。

污泥沉降比（SV），又称30min沉淀率。是指混合液在量筒内静置30min后所形成的沉淀污泥与原混合液的体积比，以%表示。

这是在我们实际设备调试利用中最常见，也最简易反应污泥生长状态的一个数值，一般选取1000ML的量筒来测量更为准确一点，通过判断沉降速度、沉降比、污泥状态等等来更快更好的将活性污泥培养成功。

污泥沉降比（SV）能够基本反映正常运行曝气池的活性污泥量，可用以控制、调节剩余污泥的排放量，还能通过它及时地发现污泥膨胀等异常现象。处理生活污水一般将SV控制在20%~30%之间。

污泥容积指数（SVI），简单称之为污泥指数。是指曝气池出口处混合液经30min静沉后，1g干污泥所形成的沉淀污泥所占有的容积，以mL计。

SVI较SV更好地反映了污泥的沉降性能，其值过低，说明活性污泥无机成分多，泥粒细小密实。过高又说明污泥沉降性能不好。生活污水处理的SVI值介于50~150之间。

以上我们介绍了活性污泥法中通过几个指标来判断污泥的生长状况，希望能给大家在一体化污水处理设备调试的过程中带来一定的帮助。

一、污水水质越无序，处理越困难，相对预算成本就越高。例如，工作日的污水处理效果更好，酒厂污水处理设备，工业污水处理更难以处理;

二、污水量越大，设备体积越大，成本越高;

三、排放标准越高，过程越复杂，成本越高;您只提供水量并提供原水水质和排放标准。

水处理过程不同，武汉污水处理设备，使用的污水处理过程也不同。为了确定是否满足大型污水处理设备或小型污水处理设备等污水处理设备的具体要求，可以给出污水处理设备的规格，地理式污水处理设备，污水处理方案和报价。

污水处理设备运作时不需要人工操作，直接根据相应的污水指数污染指数以及污水可能含有的各种化学成分，洗衣污水处理设备，进行数据的输入与分析，同时在科学的数据分析模式下，生活污水处理设备实现自动化的操作与污水的自动化处理智能化处理，这样也就大大提高了地下运作的效率，同时也避免了可能存在的人工消耗问题。因此对于大多数企业而言，生活污水处理设备这种模式显得更加具有方便性和实际意义，同时也可以节省企业的资金消耗。

洗衣污水处理设备-山东众思创-武汉污水处理设备由山东众思创环境工程有限公司提供。山东众思创环境工程有限公司（[www.zschbgc.com](http://www.zschbgc.com)）位于潍坊市潍城区月河路8936号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前众思创在污水处理设备中享有良好的声誉。众思创取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。众思创全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.zschbgc.com](http://www.zschbgc.com)）还是从事医院污水处理设备，一体化污水处理设备，地理式污水处理设备的厂家，欢迎来电咨询。