

bdf埋地式水箱生产厂家 bdf埋地式水箱 领盛科技

产品名称	bdf埋地式水箱生产厂家 bdf埋地式水箱 领盛科技
公司名称	山东领盛环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	19153405699

产品详情

埋地水箱bdf埋地式水箱

- 1.埋地水箱安装时箱体与墙体之间留出不小于700毫米的检修通道，箱顶、箱底不小于500毫米。
- 2.土建施工时先做好条形基础，水箱箱底单元板块之间的连接缝要座落在条形基础上。
- 3.组装后关闭出水管和泄水管，打开过水管，边加水边检查至盛满水，二十四小时不漏水为合格。

埋地水箱不锈钢板的厚度是毫米级的，一般的家用水箱(2M3以下)通常采用0.4—0.5毫米厚的钢板制作，很少用0.5毫米以上的钢板。

埋地水箱bdf埋地式水箱

7、箱体内部拉筋，采用不锈钢板，经折角机折成90。直角角钢和槽钢，连接在水箱内部，主要起加强作用防止水箱变形，bdf埋地式水箱特点，槽钢拉筋是用来焊接水箱底部到顶部间的支撑。拉筋连接是由底部向上50cm处一层，di一层纵横间距为1m×1m，第二层距离di一层50cm，高度和间距以此类推。墙体与墙体、墙体与底板、墙体与顶板之间用角钢连接。

8、各项工作结束后，如现场具备试水条件，bdf埋地式水箱生产厂家，对水箱进行注水试压，检查水箱四周密封处，有没有渗漏或渗水现象。

9、场外清理，水箱经业主负责人和监理验收合格后，bdf埋地式水箱，交付使用。

箱泵一体化保温水箱的基本知识。箱泵一体化保温水箱材料：

内层介质可采用聚氨酯发泡、岩棉、PEF。外层可采用不锈钢板、镀锌板、铝板或彩钢板。

箱泵一体化保温水箱原理：该保温水箱是以不锈钢板或用彩钢板等为表层，闭孔阻燃自熄型聚乙烯料板或聚氨酯等为芯层，bdf埋地式水箱，通过优化组合，使内外层共同达到较佳保温效果。

箱泵一体化保温水箱优点：水箱具有外形美观，机械强度高，性能优良，组装方便等优越特点。

箱泵一体化保温水箱保温时限：常温下24小时内降温在5度以内。箱泵一体化保温水箱规格：

0.1吨~3000吨。箱泵一体化保温水箱适用范围：热泵热水系统、太阳能热水系统、锅炉热水系统、热水炉和各种需要液体保温的场所。

bdf埋地式水箱生产厂家-bdf埋地式水箱-领盛科技由山东领盛环境科技有限公司提供。山东领盛环境科技有限公司（www.sdlskj888.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。领盛科技——您可信赖的朋友，公司地址：德州市武城县鲁权屯工业园，联系人：董经理。同时本公司（www.sdlskj888.com）还是从事埋地式水箱，箱泵一体化埋地式水箱，BDF埋地式水箱的厂家，欢迎来电咨询。