

# 成都聚乙烯防腐胶带的施工温度要求

产品名称	成都聚乙烯防腐胶带的施工温度要求
公司名称	四川名腾新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市成华区建材路66号1栋1层附3号
联系电话	18113061971

## 产品详情

### 聚乙烯防腐胶带的施工温度要求

聚乙烯防腐胶带防腐层的工作温度范围，也就是防腐层所能够承受的管道输送介质的温度。根据国内外30年的聚乙烯防腐胶带使用经验，聚乙烯的软化点大于或等于90℃，超过软化点温度，机械强度将下降。为了可靠的工作，最高上限设置为70℃是留有余地的。有个别产品的使用温度定为80℃或90℃。聚乙烯的脆化温度为-67℃。故在-30℃下工作是没有问题的。我国大多数地区最低温度在-30℃以上。所以SY/T0414-98标准将聚乙烯防腐胶带防腐层的工作温度定为-30℃到70℃。

四川名腾新材料有限公司是一家专门从事石油、天然气管道、市政、热力管道补口、补伤、以及通讯、光纤热缩附件研发、生产、销售为一体的高科技企业；并在管道线路防腐蚀保护、通讯产品的绝缘连接保护、电力电气绝缘安全、等核心市场占据重要地位。 我公司主要研制生产石油天然气钢质管道防腐、燃气防腐管件补伤、补口用多种规格热收缩套、热收缩缠绕带、热收缩片管、补伤片等热缩产品，产品适用于挤压聚乙烯二层结构、三层结构的防腐层、熔结环氧粉末和环氧底漆防腐层、保温管线的补口、补伤、弯头、三通和绝缘法兰等异形管件的防腐，也可用于通讯、光纤、电力电气产品的绝缘防腐处理。产品严格按照ISO9001执行生产、产品符合SY/T0413、SY/T4054、GB/T23257标准。 现已被广泛应用于石油、石化、天然气、煤气、市政、建筑、通讯、电力等行业和领域。 我公司愿依托石油、石化、燃气、光通讯、电力等行业，本着“开拓进取、求实创新”的精神，“诚实经营、用户至上”的原则，发展自己的产业规模，竭诚为广大用户提供优质产品和服务。

我们的地址：成都市成华区建材路66号1栋1层附3号电话：18113061971联系手机：18113061971  
期待您的咨询