

ZD6-E电动转辙机角形铁

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | ZD6-E电动转辙机角形铁 |
| 公司名称 | 济宁荣德机械设备有限公司 |
| 价格 | 10000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:荣德 型号:ZD6 产地:济宁 |
| 公司地址 | 济宁市高新区工业园 |
| 联系电话 | 0537-3203283 18053792283 |

产品详情

ZD6-E电动转辙机角形铁其可将全站道岔的动态和静态的状态信息准确可靠地传输到主机。ZD6-E电动转辙机角形铁避免现有技术的不足之处而提供一种用于控制三相交流转辙机的电子装置及其方法,作为下互锁元件组的部分,两个固定的下引导件的每个提供有两个横向销座,而每个销座具有倾斜壁。

电动转辙机将电机转动经减速转化为平动,推动或拉动锁闭杆改变尖轨的位置,亦改变了道岔的导向。ZD6系列电动转辙机是目前用量最大的转辙机之一,它的用途是改变道岔开通方向,锁闭道岔,反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国家铁路、城市轨道交通、地方铁路,并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

随着列车提速等发展的需要,线路的曲线半径越来越大,这样,尖轨或心轨的长度也随之增长。ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔,根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种;根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔,也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔,从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号: ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压: DC 160V

工作电流: 2.0 A

注: 其他技术参数详见产品说明

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6-E电动转辙机角形铁注油过程中油管中会进气，还需要排气，加上现场安装工艺繁琐，导致安装质量不好保证。ZD6-E电动转辙机角形铁而另一个销设计成挤脱销结构，在有轻微的外力时，处于动作杆和挤脱体接缝处的挤脱件的弧面可以提供滚动，不会对销体有损伤，而挤切销与销孔的间隙保证在轻微外力情况下完全不受力，采用模块化电子电路取代由安全性继电器构成的三相交流转辙机控制表示电路，提供一种安全可靠、易扩展、易维护的控制三相交流转辙机的电子模块。