

# 30分钟隔绝化学氧自救器

产品名称	30分钟隔绝化学氧自救器
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:ZH 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

## 产品详情

30分钟隔绝化学氧自救器但往复式结构的排气阀往往位于气囊上，排气时气体组分大部分为氧气，进而导致加剧反应速率，降低药品利用率，导致呼吸温度增加，为达到额定防护时间，势必导致药品量增多，成本增加。30分钟隔绝化学氧自救器在生产过程的最后一个工序中，将外壳上盖与外壳装配好后，将bar空气注入到外壳上盖腔体内，使外壳上盖腔内压力传感器受压，用调试器对准红外处理器，发送压力检测命令，微处理器将当前腔内压力、时间记录到内部存储器中。

### 隔绝式化学氧自救器产品介绍

顶针座的下端具有顶针a，顶针座的上端与一穿设于弹簧座一内的一拉杆的一端相连,拉杆的外端位于弹簧座一外侧产品作用:化学氧自救器是在矿用当井下发生灾难引起有毒有害气体污染和缺氧时，提供给下井人员清新的呼吸气体。

### 产品使用方法:

带上头戴,拔掉扣具塞，迅速启动氧烛。

将口具放入口中，口具片置于唇齿之间，牙齿咬紧牙垫，用鼻夹垫住鼻子，开始用口呼吸.均匀呼吸，快速撤离灾区。

期生氧启动装置采用氯酸盐氧烛，生氧速度快，安全可靠；采用KO<sub>2</sub>片状生氧剂，生氧均匀充足，粉尘少，性能稳定，吸气温度低，呼吸阻力小；采用玻璃纤维复合阻尘垫，阻尘效果好；采用非均匀孔板结构，生氧均匀，CO<sub>2</sub>吸收性能好；体积小，重量轻，佩戴舒适。

本实施例中支撑分流导热板的个数为个

### 隔绝式化学氧自救器主要性能

A.防护时间：中等劳动强度 30分钟 静坐 120分钟

b.吸气中的氧气浓度： 21%

c.呼气中的二氧化碳浓度： 3%

d.吸气温度 ( ) 60

e.通气阻力 ( pa):196pa

f.产品重量：1900g

g.产品尺寸：166 × 158 × 83mm

30分钟隔绝化学氧自救器拉杆的内端依次穿过弹簧一和推块并与顶针座的上端相连,产氧系统主要由产氧罐、产氧药块和耐高温隔热阻燃材料组成。30分钟隔绝化学氧自救器矿用隔绝式化学氧自救器，它在现有各种矿用隔绝式化学氧自救器基本结构都不改变的前提下，以一种亲水性催化剂催化转化装置替代了现有三种初期生氧装置，做为一种新型的初期生氧装置，它为煤矿井下脱险逃生人员刚佩戴使用自救器的时候提供给一定量的呼吸保护作用的氧气,产氧系统主要由产氧罐、产氧药块和耐高温隔热阻燃材料组成。