

徐州阻燃织物燃烧氧指数测试机构

产品名称	徐州阻燃织物燃烧氧指数测试机构
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	360.00/个
规格参数	广分检测:18662582269
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

阻燃织物燃烧氧指数测试

GB 17591测定织物防火性能

GB 17591测定织物防火性能-标准名称

GB 17591 阻燃织物

GB 17591 Flame retardant fabrics

GB 17591测定织物防火性能-产品分类

阻燃织物按终用途分为三类：

装饰用织物，例如：窗帘、帷幔、沙发罩、床罩等用织物；

交通工具内饰用织物；

阻燃防护服用织物。

GB 17591测定织物防火性能-测试方法

装饰用织物的燃烧性能试验方法按GB/T5455执行。

飞机和轮船内饰用织物的燃烧性能试验方法按GB/T5455执行。

汽车内饰用织物的燃烧性能试验方法按FZ/T 01028执行。

阻燃防护服用织物的燃烧性能试验方法按GB/T5455执行。

火车内饰用织物的燃烧性能试验方法按GB/T 14645中A法执行；熔融织物按GB/T14645中B法执行。

GB 17591测定织物防火性能-其他建材标准

EN 13501-1: 建筑制品和构件的火灾分级部分：用对火反应试验数据的分级

DIN 4102-1: 建筑材料和构件的防火性能部分：建筑材料要求和测试的分类等级

NF P 92-501: 法国材料阻燃防火测试M等级测定 - 刚性材料 (M0,M1,M2,M3,M4)

NF P 92-503: 法国材料阻燃防火测试M等级测定 - 柔性材料 (M0,M1,M2,M3,M4)

BS 476: 建筑材料阻燃测试，防火测试