

加厚外加剂pe水箱5吨8吨15立方装甲醇塑料储罐生产厂家

产品名称	加厚外加剂pe水箱5吨8吨15立方装甲醇塑料储罐生产厂家
公司名称	临沂信诚辉煌塑业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:辉煌 材质:LLDPE 加工方法:滚塑
公司地址	临沂市高新区罗西街道贾庄工业园
联系电话	17662936606

产品详情

pe水箱5吨，5吨塑料储罐，8吨塑料储罐，15吨塑料储罐

容积范围：0.2m³ ~ 50m³

法兰标准：各种标准PE法兰均可，根据用户的要求选配;

主要款式：以平底立式、圆底卧式为主;

固定支脚：平底/锥底底座，材质选用碳钢或不锈钢等;选配，

安全配件：爬梯、扶栏，材质选用碳钢(外涂防锈漆)或不锈钢等;铁皮护强套，选配，

液位配件：可选配PVC液位计，浮球液位计等;选配，pe防腐储罐附注：接口、配管及补强套使用说明书

- (1) .本容器出厂前安装的接口或法兰，在运输过程中会松动甚至损坏，在收货及安装前务必检查是否完好。
- (2) .容器之间连接或外接管道，需采用柔性或U字形连接并应用支架托住，管道及接口上不得受力，以防容器盛装液体时的压力及管道重量损坏接口和容器本体。
- (3) .在接口和管道安装完毕后，必须试水，检查桶体及接口和管道的连接是否有渗漏。
- (4) .接口和管道部份应每月检查，发现异状情况应及时检修。
- (5) .我司之补强套为250mm、1.0mm的冷轧钢板；安装要在容器没装液体时进行，松紧度以在桶体上不掉下来为宜；在长途运输及搬运过程中补强套油漆面会有损伤，故安装好后须重新油漆，以增长使用寿命，且要在紧固螺杆及螺帽上涂上黄油，以免锈蚀影响强度。

特性一：耐酸、耐碱；请参照聚乙烯耐药品性表

- (1) 本溶器若装比重为1或以下之液体(弱酸、弱碱及水)一般使用寿命在10年以上，如放置在避阳光，避风雨的地方，使用寿命可大大延长。
- (2) 若装比重在1-1.2之间的酸碱液体则老化期为7-8年。
- (3) 若装比重在1.2-1.4之间的酸碱液体则老化期为6年。
- (4) 若装比重在1.4以上之酸碱液体则老化期为5年。