

# 厦门长城润滑油 长城润滑油 长城润滑油供应厂家

产品名称	厦门长城润滑油 长城润滑油 长城润滑油供应厂家
公司名称	深圳市弘运峰润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804
联系电话	15112274778

## 产品详情

长城WS 320重负荷蜗轮蜗杆油，170kg/200L钢桶，长城 \ \ WS 320重负荷蜗轮蜗杆油， \ \ 16kg/20L塑胶桶，长城 \ \ WS 680重负荷蜗轮蜗杆油， \ \ 170kg/200L钢桶，长城 \ \ WS 460号重蜗轮蜗杆油， \ \ 170kg/200L钢桶，长城得威L-CKE/P220蜗轮蜗杆油，170kg/200L钢桶，长城得威L-CKE/P320蜗轮蜗杆油，170kg/200L钢桶，长城得威L-CKE/P 460蜗轮蜗杆油，170kg/钢桶，长城得威L-CKE/P 680极压蜗轮蜗杆油，170kg钢桶，长城得威 \ \ L-CKE 220蜗轮蜗杆油，170kg/200L钢桶，长城得威L-CKE320复合蜗轮蜗杆油，16kg/20L塑胶桶，长城得威 \ \ L-CKE 320蜗轮蜗杆油，长城润滑油，170kg/200L钢桶，长城得威 \ \ L-CKE 460蜗轮蜗杆油，170kg/200L钢桶，长城得威 \ \ L-CKE 680复合蜗轮蜗杆油，上海长城润滑油，170kg/钢桶，长城 \ \ 专用瓦轮链条油， \ \ 170kg/200L闭口钢桶，长城 \ \ 1号高温链条油 \ \ 170kg/200L闭口钢桶。

长城液力传动液以典型的自动传动液来看，使用温度范围约为 - 25 ~ 170 ，要求油品具有高的粘度指数和低的凝固点，一般规格规定粘度指数在170以上。

- 1.倾点为 - 40 ，合成油为190 与 - 50 。
- 2.热氧化安定性 汽车在行驶中液力传动油温度随汽车行驶条件的不同而不同。油温升高而氧化生成的油泥、漆膜等会使液压系统的工作不正常，润滑性能恶化，厦门长城润滑油，金属发生腐蚀。
- 3.剪切安定性 自动传动液在液力变矩器中传递动力时，温州长城润滑油，会受到强烈的剪切力，使油中粘度指数改进剂之类的高分子化合物断裂，使油的粘度降低，油压下降，最后导致离合器打滑。
- 4.起泡性能 在自动传动液中有泡沫混入后，会引起油压降低，导致离合器打滑、烧结等事故发生。

## 5.摩擦特性

自动传动液要求有相匹配的静摩擦系数和动摩擦系数，以适应离合器换挡时对摩擦系数的不同要求。

长城4524合成冷冻机油以特殊结构的合成油为基础油，并加有多种添加剂调合而成。本产品按照40 运动粘度分为15、22、32、46、68、100等牌号。

性能特点：

- 。优良的高低温性能、低倾点、闪点高、粘度范围宽。
- 。与符合环保要求的HFC134a、R404、R407等替代制冷剂有极好的互溶性和热化学安定性。
- 。与压缩机内的金属和非金属材料相容性好。
- 。无毒、可生物降解、对环境无害、属于绿色润滑剂。

技术规格：

产品符合以下规格：

- 。Q/SH303 178-2004

应用范围：

- 。适用于以HFC134a、R404、R407等为工作介质的各种类型制冷系统如家用空调、汽车空调压缩机的润滑。
- 。本产品容易吸湿，请注意密闭保存。。除特殊说明外，本产品不宜与其它油品混用。

厦门长城润滑油-长城润滑油-长城润滑油供应厂家由深圳市弘运峰润滑油有限公司提供。“工业润滑油, 润滑脂, 液压油, 齿轮油。”就选深圳市弘运峰润滑油有限公司(www.hyfoil.com), 公司位于: 深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804, 多年来, 弘运峰润滑油坚持为客户提供好的服务, 联系人: 农经理。欢迎广大新老客户来电, 来函, 亲临指导, 洽谈业务。弘运峰润滑油期待成为您的长期合作伙伴!