

SYSW埋地式箱泵一体化施工条件

产品名称	SYSW埋地式箱泵一体化施工条件
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	60000.00/件
规格参数	范围:遵义 有效容积:288m3 加工定制:是
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

SYSW埋地式箱泵一体化需要满足哪些施工条件：

- 1.施工场地以平整完毕；
- 2.施工现场临时用设施满足施工要求；
- 3.主要施工材料、设备、施工团队落实；
- 4.基础采用筏板基础，地下水池坐落在粘土层上。

SYSW抗浮埋地式箱泵一体化水箱安装过程：

橡胶压条、底板铺设 底板连接 底板密封检验 侧板下料 侧板连接 侧板连接处密封检验 撑筋安装 顶板下料 顶板连接 站柱安装 顶板铺设 装水泵设备 泵房安装 沥青防腐

抗浮埋地式箱泵一体化消防泵站的材料是由热镀锌钢板和不锈钢板复合模压而成、橡胶密封材料、钢结构骨架和构配件组合拼装而成。全部受力件材料采用热镀锌（镀锌层 8丝，执行标准《镀锌管》）和S US304-2B不锈钢材质且全部采用无焊接组装，密封材料采用EPDM三元乙丙橡胶。水池外表采用沥青防腐（执行标准《石油化工设备和管道涂料防腐技术规范和《管道防腐沥青》。池体内外采用双层防腐（沥青层+外热镀锌层+内热镀锌层+不锈钢层）。思源13851176506

我们知道，要了解一个产品，必然要对它的工作原理与性能了解透彻全面，这种埋地式箱泵一体化水箱的工作原理是：将供水体系的压力提拔到客户所必要的压力后向出水管网进行供水，箱泵一体化可以与水管进行相互连接，当自来水在自来水管网的剩余压力驱动下进入水管后，箱泵一体化的加压水泵在进水剩余压力后的根本之上连续加压力，当用户用水量大于自来水管网供水量时，进水管网的压力会降

落。

盐城思源是大型的地理式箱泵一体化给水泵站生产基地，有自己的厂房、机械、团队，任何一个环节都可以给您提供高质量的产品，价格适中，智能型箱泵一体化泵站价格还是非常具有竞争力，因为与钢筋混凝土水池造价相比，在总造价上可以节省30%左右，价格低，质量高，提供资质，包安装，我们盐城思源期待与您携手共进，在水处理事业上有更好的发展，踩下更坚实的脚步。