

三网合一光缆交接箱【型号：576芯】电信级SC/FC满配光交箱

产品名称	三网合一光缆交接箱【型号：576芯】电信级SC/FC满配光交箱
公司名称	宁波市比信通信技术有限公司
价格	3699.00/台
规格参数	品牌:比信 型号:576芯 产地:慈溪
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇山海村
联系电话	18858231506

产品详情

三网合一光缆交接箱【型号：576芯】电信级SC/FC满配光交箱

三网合一光缆交接箱【容量为144芯，288芯，576芯，1152芯】材料有SMC，201不锈钢,304不锈钢，镀锌板，工序有拉丝、喷塑等。

三网合一光缆交接箱 96芯144芯288芯576芯

产品名称：落地式三网合一光缆交接箱

型号：GXF-BX-III

简要说明：适用于光纤接入网主干光缆与配线光缆节点的终接保护，连接及调度管理设备，可以实现光纤的熔接，交接，存储及配线调度等功能

使用条件：

工作温度：-5 +40

相对湿度： 90%(+30)

大气压力：70KPa-106KPa

储运温度：-40 +70

光电性能：

插入损耗 0.2dB，附加损耗 0.2B

回波损耗 45dB，附加损耗 5dB

插拔耐久性寿命>1000次

电气性能：绝缘电阻 1000M 500V(直流电)

抗电强度：能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

适用性指标：

标称工作波长850nm、1310nm、1550nm

光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范

光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范

特点：

箱体采用高强度SMC复合材料制成

箱体具有可靠的密封性能，能有效地防止任何恶劣环境的影响

箱内有充裕的盘线空间，操作安装十分方便

适用于光纤接入网的户外主干缆和分支光缆的连接，分配和调度

设有可靠的光缆固定和接地保护装置

不锈钢光缆交接箱|常规纸箱包装

光缆交接箱箱体（宽带）基本尺寸一览表：

型号

箱体尺寸（参考）高×宽×深(单位：mm)

一体化托盘数量（主干）

一体化托盘数量（配缆）

配线容量（芯）

备注

单网

1030*550*310

12

144芯

(落地/壁挂/架空)

单面操作

1450*750*320

24

288芯

(落地/架空)

1450*750*540

48

576芯

(落地/架空)

双面操作

1450*750*540

60

720芯

三网合一

1450*750*320

3

1440芯三网合一光缆交接箱尺寸1450*1500*550，外形为前后双开门。内有电信移动联通三家运营商分光器插槽。

三网合一光缆交接箱[光缆交接箱详细说明]三网合一光交箱、光交箱【SMC材质，不锈钢】

96芯144芯288芯576芯 720芯864芯 1150芯光缆交接箱

产品名称

光缆交接箱

产品型号

TF-GJX010

壁挂式

落地式

产品材质

SMC

产品类型

(96芯~576芯：不锈钢、免跳接，三网合一、常规[光交箱])产品缩略图片如下：

规格型号

144/750*550*300.288/1450*750*540.576/1460*750*540

工作环境：

*环境温度：-40 ~ +60

*相对湿度：40 时小于95%

*大气压力：70 ~ 106Kpa

产品特点

*采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。

*箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境

*箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。

*具有很好的安装性能及防破坏功能。

*箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

*高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$

*箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧

*箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N

*机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级

*阻燃性能：达到GB4609/FV-0级

*密封性能：达到GB4208/IP53要求

*负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N

*zui小拉脱力： 0.4-1.2mm导线分别为24-120N

产品规格

型号宽（mm）深（mm）高（mm）96芯3005501450144芯3507501450288芯7503801450576芯75058014501152芯

产品域名：

SCM、不锈钢、冷轧板、144芯288芯576芯720芯1152芯

无跳接、三网合一、三合一、免跳接、壁挂式、落地式、挂墙式、室外型

分光箱，光交箱，光缆交接箱，光纤交接箱，光缆接线箱

用途

*光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续，配线有直接连接和交叉连接的功能。