

南海区线槽 锌捷线管桥架 线槽弯头

产品名称	南海区线槽 锌捷线管桥架 线槽弯头
公司名称	佛山市锌捷线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山南海狮山镇小塘狮岭村马三村民小组-中心朗地段自编6号之六
联系电话	18125648569 18125648569

产品详情

弱点桥架

二、电缆桥架布线1.在室内采用电缆桥架布线时，铁线槽，其电缆不应有易延燃材料外护层。2.在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时，应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施。3.电缆桥架（托盘）水平安装时的距地高度一般要高于于2.50m，线槽安装，垂直安装时距地2m以下。

金属桥架 弱电桥架 强电桥架 镀锌桥架 电缆桥架 托盘桥架 防水桥架 防火桥架 防腐桥架

桥架厂家 低价桥架 含税桥架 出口桥架 喷涂桥架 定制桥架 3米桥架 2米桥架 6米桥架 4米桥架 常规型号桥架

防火桥架

4) 不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内：

- (1) 1kV 以上和1kV 及以下的电缆；
- (2) 同一路径向一级负荷供电的双回路电缆；
- (3) 应急照明和其他照明的电缆；
- (4) 电力、控制和电信电缆。若不同等级的电缆敷设在同一电缆桥架时，中间应增加隔板隔离。

5) 在工程条件下安装或检修不需考虑附加集中荷载时，电缆梯架、托盘的工作均布荷载按电缆自重均匀分布计算。

1) 槽式电缆桥架及其支吊架使用在有腐蚀性环境中，南海区线槽，应采用耐腐蚀的刚性材料制造，线槽弯头，或采取防腐蚀处理，防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。

2) 电缆桥架在有防火要求的区段内，可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构，并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施，其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。桥架直线段每隔50m应预留伸缩缝20-30mm（金属桥架）

南海区线槽-锌捷线管桥架-线槽弯头由佛山市锌捷线管桥架有限公司提供。南海区线槽-锌捷线管桥架-线槽弯头是佛山市锌捷线管桥架有限公司（www.snolm.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李梦谍。