

出口线槽 榕城区线槽 锌捷线管桥架

产品名称	出口线槽 榕城区线槽 锌捷线管桥架
公司名称	佛山市锌捷线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山南海狮山镇小塘狮岭村马三村民小组-中心朗地段自编6号之六
联系电话	18125648569 18125648569

产品详情

金属线槽

电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为： 桥架上部距顶板或其他障碍物不应小于0.3m；
电力电缆桥架间不应小于0.3m； 控制电缆桥架间不应小于0.2m；
弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m，如有屏蔽盖板可减至0.3m。

下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥架上并采用隔板隔开外，均不应敷设在同一层桥架上： 1kV 以上和1kV 以下的电缆；
强电、弱电、控制电缆； 应急照明和其他照明电缆； 向一级负荷供电的双路电源电缆。

电缆桥架

电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构，金属线槽，由支架、托臂和安装附件等组成。

100*100*0.8 100*100*1.0 100*100*1.2 100*100*1.5 100*100*1.8

100*200*0.8 100*200*1.0 100*200*1.2 100*200*1.5 100*200*1.8

50*50*0.8 50*50*1.0 50*50*1.2 50*50*1.5

200*400*1.0 200*600*1.5 200*800*2.0

佛山市 锌捷线管桥架有限公司，厂家直销电缆桥架 镀锌线管 万能角铁

进出口贸易，国标线槽，厂家直销，价格实惠，质量有包装，售后服务等。

电缆桥架安装电缆桥架的安装主要有吊顶安装、沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装、沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支（吊）架可选用成品或自制。支（吊）架的固定方式主要有预埋铁件上焊接，霞山区线槽，膨胀螺栓固定等。施工时要按国家标准设计进行，一般要求如下。

一．金属线槽布线1.金属线槽布线—适用于正常环境的室内干燥和不易受机械损伤的场所明敷，但不应采用对金属线槽有严重腐蚀的场所。

出口线槽-榕城区线槽-锌捷线管桥架(查看)由佛山市锌捷线管桥架有限公司提供。“镀锌线管,电缆桥架,万能角铁,包塑软管,C型钢及五金件”就选佛山市锌捷线管桥架有限公司（www.snolm.com），公司位于：佛山市南海区狮山镇狮岭村马二村民小组地段土名“三册”自编6号，多年来，锌捷线管桥架坚持为客户提供好的服务，联系人：李梦谍。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。锌捷线管桥架期待成为您的长期合作伙伴！