

720芯三网合一光缆交接箱【三网融合光交箱】电信级720芯光交箱满配

产品名称	720芯三网合一光缆交接箱【三网融合光交箱】 电信级720芯光交箱满配
公司名称	宁波市比信通信技术有限公司
价格	2699.00/台
规格参数	品牌:比信 型号:720芯 产地:慈溪
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇山海村
联系电话	18858231506

产品详情

720芯三网合一光缆交接箱【三网融合光交箱】电信级720芯光交箱满配

光缆交接箱图文并茂、不锈钢光缆交接箱价格、不锈钢光缆交接箱图片【宁波比信通信制造】光缆交接箱、SMC光缆交接箱、室外通信光缆交接箱（72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、432芯、576芯、684芯、720芯、864芯、1152芯、1440芯）中**民**通信行业标准 通信光缆交接箱、通信光缆交接箱|FTTH 光缆交接箱生产基地【中国移动通信|中国电信|中国联通】中**民**通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主、配线光缆进行固定、开剥、保护、终接及冗纤的盘绕，通过光纤跳线，能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计、优化的光缆管理系统，实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连，以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求，提供多种光分路器增值单元解决方案。

【宁波比信通信质量--带给您看得见的未来，说不尽的精彩】

产品名称：不锈钢光缆交接箱

制造商：宁波市比信通信技术有限公司

产品材质：冷轧板、不锈钢

产品规格：齐全（不规则可定制）

安装方式：落地式（适用于室外、室内）

产品包装：纸箱

运输方式：货运、物流、

光缆交接箱箱体（宽带）基本尺寸一览表：

型号

箱体尺寸（参考）高×宽×深(单位：mm)

一体化托盘数量（主干）

一体化托盘数量（配缆）

配线容量（芯）

备注

单网

1030*550*310

1

12

144芯

(落地/壁挂/架空)

单面操作

1450*750*320

24

288芯

(落地/架空)

1450*750*540

48

576芯

(落地/架空)

双面操作

1450*750*540

60

720芯

三网合一

1450*750*320

3

1440芯三网合一光缆交接箱尺寸1450*1500*550，外形为前后双开门。内有电信移动联通三家运营商分光器插槽箱。

三网合一光缆交接箱[光缆交接箱详细说明]三网合一光交箱、光交箱【SMC材质，不锈钢】

96芯144芯288芯576芯 720芯864芯 1150芯光缆交接箱

产品名称

光缆交接箱

产品型号

TF-GJX010

壁挂式

落地式

产品材质

SMC

产品类型

(96芯~576芯：不锈钢、免跳接，三网合一、常规[光交箱])产品缩略图片如下：

规格型号

144/750*550*300.288/1450*750*540.576/1460*750*540

工作环境：

*环境温度：-40 ~ +60

*相对湿度：40 时小于95%

* 大气压力：70 ~ 106Kpa

产品特点

*采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。

*箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境

*箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。

*具有很好的安装性能及防破坏功能。

*箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

*高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$

*箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧

*箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N

*机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级

*阻燃性能：达到GB4609/FV-0级

*密封性能：达到GB4208/IP53要求

*负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N

*zui小拉脱力：0.4-1.2mm导线分别为24-120N

产品规格

型号宽（mm）深（mm）高（mm）96芯3005501450144芯3507501450288芯7503801450576芯75058014501152芯

产品域名：

SCM、不锈钢、冷轧板、144芯288芯576芯720芯1152芯

无跳接、三网合一、三合一、免跳接、壁挂式、落地式、挂墙式、室外型

分光箱，光交箱，光缆交接箱，光纤交接箱，光缆接线箱

用途

*光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续，配线有直接连接和交叉连接的功能。

