

户外144芯光缆交接箱、光交箱细节图

产品名称	户外144芯光缆交接箱、光交箱细节图
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/1
规格参数	普纬达:-40 ~ +60 齐全:40 时小于95% 慈溪市:70 ~ 106Kpa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15988616688 15968986688

产品详情

户外144芯光缆交接箱、光交箱细节图FTTH[光缆](#)

交接箱、FTTH光纤光交箱、FTTH交接箱、户外144芯光缆交接箱、光交箱细节图FTTH光交箱、FTTH落地式光缆交接箱、FTTH光配箱箱FTTH光缆交接箱、户外144芯光缆交接箱、光交箱

细节图落地式|盒式

分光/免跳接光纤交接箱生产厂家（中

国电信|联通|[广电](#)

网络|移动通信专用,容量：48芯、72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯光纤交接箱）是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。

光缆交接箱优势：

运用无跳接光交箱的设计理念，减少配纤适配器和跳纤，减少通信故障点和插损，提升网络安全；

解决光分路器的管理与扩容；

配线区尾纤定长2米，且配备有序的尾纤管理中心，界面清晰；

增加了光分单元，满足光纤点对点，点对多点综合发展需求；

全面模块设计，按需配置，应用灵活，降低成本；

普纬达通信售后服务

一、 产品到货3日内根据合同约定条款进行验收，发现货物存在质量问题的，本公司无偿提供退/换货服务，且货运费用本公司负责。

二、 若运输过程出现货品损坏，贵公司及时发现问题并同时告知运输公司与我公司联络人的，本公司无偿提供换货服务。

三、 若贵公司自身采购错误产品，需要兑换产品，本公司提供有偿换货处理，一切损失由贵公司负责。

四、 若贵公司采购产品使用后有剩余产品，在没损坏货物的情况下，本公司提供回收服务；为贵公司降低采购成本，让合作伙伴真正省钱省心！

五、 以上服务终解释权归本公司所有，如有问题请致电本公司

1交接箱具有配线、熔接、贮纤、调纤功能，有顽强地抗野外环境的性能，并能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境，箱体密封性能良好，防护等级达IP65级要求。

2箱体可为前开门或前后开门，箱内有充足的布纤、贮纤空间，有足够的绕线盘、挂线钩，方便用户操作。

模块化设计，布局合理，功能多，密度大。

3采用防盗门锁形，安全可靠，具有良好的防破坏功能。箱体有灵活的进出光缆结构和灵活的内连接结构。

4可采用FC、SC、ST型适配器，适配器40°斜角，可避免弧光直射人眼。

5光缆加强芯根据客户需要，也可采用光缆固定罩壳形式，适用于普通和带状光缆。6箱体共有两层地，一层为保护地，光缆加强芯与保护地相接。另一层为机架地，该两层地之间互不相通，分别通过各自

的接地线通向机房大地。

7在箱体内部设有专门的光缆直通熔接区，两端光缆在直通熔接区内连通。

8箱体底部高、空间大，便于光缆引入时有更大的曲率半径，安装操作施工方便。

9机架有良好的接地系统，机内塑料件采用阻燃材料。

使用条件：工作温度：-40 ~ +60 相对湿度： 95%

(+40 时) 大气压力：70 ~ 106Kpa 贮运温度：-40 ~ +60 防潮防雨防尘防盗符合 YD/T988-1998标准