

高新区工地专业洗轮机-高新区建筑工地自动洗轮机-坚固耐用

产品名称	高新区工地专业洗轮机- 高新区建筑工地自动洗轮机-坚固耐用
公司名称	成都水魔方环保设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	功率:7.5 型号:SMF-102 产地:成都
公司地址	成都市青白江区清泉大道一段718号(中益吉城五金机电大市场一期C14栋110号)
联系电话	028-68294699 13880793250

产品详情

高新区工地专业洗轮机-高新区建筑工地自动洗轮机-坚固耐用
高新区工地专业洗轮机-高新区建筑工地自动洗轮机-坚固耐用
高新区建筑工地自动洗轮机-坚固耐用水魔方工程洗车机应用普遍：适用于保洁公司：洗车机由于其停止作业的时分，清洁和移动都是很便当的，因而可以随时随地对广告牌、公园、广场、公路护栏、街道护栏、电话亭、站牌等场所停止清洁，大大的提高了任务的效率。加重了清洁工人的担负。

适用于停车场：洗车于想洗车的车主来说，可以随时随地的停止洗车，少了去洗车行洗车的费事。

适用于洗车行：洗车机具有省、建筑工地自动洗轮机、时、省力、节能环保、移动便当。

适用于企业的车队：洗车于企业的车队依然适用，可以为企业俭省开支，提高效劳的质量，同时也提高了任务的效率。

适用于小区：洗车机可以提高小区的社区配套效劳，更适用于各种矿山，港口码头，钢厂修建工地门口，堆场，矿山，修建工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、渣滓填埋厂、渣土车、砼车、水泥搅拌车修建工地、环卫渣滓场、工矿、煤矿、发电厂、建材、使得清洗的渣土便于清洗。可承载120吨以下工程车辆。建筑工地洗车机详细说明。对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计。广泛应用于车辆等的清洗中建筑工地洗车机，可分块拆卸安装，清洗机为分体式。可随时转场；我们的设备能用到3到5年全部是方管的。化工企业等范围。水魔方工地洗车机（工地洗车台 工程车辆洗轮机 工地洗车池）成为了城市环境的树立一道亮丽的风光线。高新区工地专业洗轮机-高新区建筑工地自动洗轮机-坚固耐用

洗轮机操作：

- 1 洗轮机操作人员必需经过培训，熟习操作流程前方能操作。
- 2、洗轮机合闸送电以前须确保传感器及踩踏开关都正常，急停开关已复位，水池内水位在可洗车的范围内，在洗车范围内没有闲杂人员逗留。
- 3、合上总电源断路器，电源指示灯亮，洗轮机进入待机状态。
- 4、车辆进入洗轮机前，应告知司机清洗步骤，慢速驾驶车辆，不得快速冲撞，而且确认已关好门和窗。
- 5、在执行程序操作期间，不得擅自关闭电源，保证整个洗车程序的有序停止。
- 6、定期清算沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中招致梗塞喷头。
- 7、操作间隙做好设备的清洁和颐养工作，经常检查喷头及喷孔有无梗塞，以免影响清洗效果。
- 8、在停止任何清洁和颐养时，应先切断电源。
- 9、制止缺水洗车，以免烧坏水泵。

10、冬天冰冷天气状况下，下班后应泄放掉水管中的水以防冻坏。

自动冲洗，无需人工操作，车辆行驶遭到重力感应自动喷水，节能环保清水循环应用，节约用水。洗车机侧杆采用优质铜质直射喷头，冲洗压力大，喷头损坏低。冲洗作业：车辆以3km/小时的速度缓慢经过洗轮机底盘，感应器感应到车辆后水泵启动，任务水流经过两侧喷管的喷嘴及底盘喷孔对车身的前、后、左、右、下停止多方位全自动冲洗。是依据局、建委安监局、环保局等各部门对各类建筑施工工地、有粉尘污染的厂矿企业的施工车辆的要求下，专为清洗各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，洗车机由于其停止作业的时分，清洁和移动都是很便当的，因而可以随时随地地对广告牌、公园、广场、公路护栏、街道护栏、电话亭、站牌等场所停止清洁，大大的提高了任务的效率。用心做产品更要用心做服务。多种合作模式，只为给您极大的实惠，提出您的要求和想法，我们尽可能满足！产品是桥，连接你我，期待与您携手共赢。沉淀池需定期清理并与市政排水管网相接。水接管长度应不小于10米。值班人员配置：每个工地除了门卫保安处，还应根据工地运输车辆进出情况