

无溶剂环氧地坪漆 地坪漆厂家 潍坊地坪漆厂家

产品名称	无溶剂环氧地坪漆 地坪漆厂家 潍坊地坪漆厂家
公司名称	广东丰硕涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省清远市国家高新区天安智谷T2栋702#
联系电话	13924005325 13924005325

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东丰硕涂料有限公司

粤丰硕水性环氧地坪漆施工时的地面要求

- 一、地面硬度：水泥基层硬度达到或者接近(C20-C30)标准硬度厚度4-5cm干燥10-15日，东营地坪漆厂家，18-25cm干燥28日左右，基础面含水率大于8%不建议施工，避免施工质量出现问题；
- 二、地面处理：水泥表面做压光处理或者打磨处理；
- 三、地面确认：施工前要确保平整细腻、干透无水、无油污或者其他溶剂；
- 四、材料配比：施工人员需严格按照流程及材料配比施工，地坪漆厂家，无法确定的及时联系我们；
- 五、找平处理：新做砂浆找平地面需干28天以上(4-5cm厚度混凝土找平，原浆收光或者压光处理并洒水养护1周后保护面层，不能有胶水腻子固化剂等溶剂)。

水性环氧地坪地面粗糙如何施工？

在做环氧地坪漆的过程中经常会遇到各种各样的地面情况，这样就会出现各种的问题，其中有客户反映地面粗糙做环氧底涂刷三遍都盖不住，如果地面过于粗糙使用的又是油性环氧地坪漆的话确实会出现这个情况，而如果使用粤丰硕的水性环氧地坪底漆来做底涂的话，针对这种地面在施工过程中不要加水，

因为我们的材料是高固含的，不加水更有利于密封固化地面，成膜率高，不会出现说油性材料盖不住的情况。如果地面好的话可以适当加水施工了！

我们使用的地坪漆有很多，那么什么是环氧地坪呢？

环氧地坪，水性地坪漆厂家，全称环氧树脂地坪，环氧地坪漆批发厂家，是以环氧树脂为胶粘剂辅佐有些滑石粉、石英砂等粉料和填充物配合固化剂交联而制成的一种功能性新式地坪。环氧地坪是一种装饰性和功能性都很好的一种地面产品，属于涂装类，是一种高质量的产品，它有色泽，具有较高强度的涂膜性能，且施工后地表面平整光滑，清洁简单，适用范围广。常见的环氧地坪漆是油性环氧地坪漆，但是近年来推行环保政策，所以现在出现了无溶剂环氧地坪漆，水性环氧地坪漆等等。

无溶剂环氧地坪漆(图)-地坪漆厂家-

潍坊地坪漆厂家由广东丰硕涂料有限公司提供。广东丰硕涂料有限公司（www.gdfengsuo.com/）是广东清远,环氧树脂的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在广东丰硕领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创广东丰硕更加美好的未来。